

Проходные клеммы и клеммы "земля" Прорезание изоляции

ADO - ADO \hookrightarrow DIN 3

Клеммы D 1/5.ADO - 1 мм² шириной 5 мм

Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм ²)	ADO	IEC NFC DIN	
		Одножильный	0.2 - 1
		Многожильный	0.22 - 1
Напряжение		B	1000
Номинальный ток		A	13.5
Ток короткого замыкания (D 1/5.PI.ADO)		A/c	120/1
Номинальное сечение провода		мм ²	1

Для подсоединения 2 проводов одного типа и сечения в системе ADO

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка	
Стандартная клемма	серая	□ D 1/5.ADO	1SNA 199 563 R2400	50
	оранжевая	■ D 1/5.ADO	1SNA 199 564 R2500	50
	синяя	■ D 1/5.N.ADO	1SNA 199 565 R2600	50
	черная	■ D 1/5.ADO	1SNA 199 566 R2700	50
	красная	■ D 1/5.ADO	1SNA 199 567 R2000	50
	желтая	■ D 1/5.ADO	1SNA 199 569 R0200	50

Аксессуары

Торцевой фиксатор		BADL	9 мм	1SNA 399 903 R0200	50
Торцевой изолятор	серый	□ FEMAD3	3 мм	1SNA 199 341 R0500	20
	желтый	■ FEMAD3	3 мм	1SNA 199 343 R0700	20
Собранная перемычка (с защитой IP20)	2 полюса	■ BJM15	24 A	1SNA 176 278 R1600	10
	3 полюса	■ BJM15	24 A	1SNA 176 279 R1700	10
	4 полюса	■ BJM15	24 A	1SNA 176 280 R0500	10
	5 полюсов	■ BJM15	24 A	1SNA 176 281 R2200	10
	10 полюсов	■ BJM15	24 A	1SNA 176 282 R2300	10
Перемычка безвинтовая оранжевая, IP20	2 полюса	■ BJADO5.2	13.5 A	1SNA 205 955 R0300	20
	3 полюса	■ BJADO5.3	13.5 A	1SNA 205 956 R0400	20
	4 полюса	■ BJADO5.4	13.5 A	1SNA 205 957 R0500	20
	5 полюсов	■ BJADO5.5	13.5 A	1SNA 205 958 R1600	20
	10 полюсов	■ BJADO5.10	13.5 A	1SNA 205 963 R0300	10
	20 полюсов	■ BJADO5.20	13.5 A	1SNA 205 973 R0500	10
Соединитель экрана		■ CBM5	0.5 мм	1SNA 178 745 R1400	50
		■ CBM8	0.8 мм	1SNA 178 746 R1500	50

Клеммы "земля" D 1/5.P.ADO - 1 мм² с контактом на рейку шириной 5 мм

Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм ²)	ADO	IEC NFC DIN	
		Одножильный	0.2 - 1
		Многожильный	0.22 - 1
Ток короткого замыкания (D 1/5.PI.ADO)		A/c	120/1


Для подсоединения 2 проводов одного типа и сечения в системе ADO

Выбор


Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка	
Клемма земля	зелено-желтая	■ D 1/5.P.ADO	1SNA 399 031 R2200	50

Аксессуары

Торцевой изолятор	желтый	■ FEMAD3	3 мм	1SNA 199 343 R0700	20
	серый	□ FEMAD3	3 мм	1SNA 199 341 R0500	20




D 1/5.ADO



BADL




FEMAD3




BJM15



BJADO5...



CBM...



D 1/5.P.ADO




FEMAD3


Проходные клеммы и клеммы "земля" Прорезание изоляции

ADO - ADO ⇐ DIN 3

Клеммы D 1,5/6... .ADO - 1.5 мм² шириной 6 мм



D 1,5/6... .ADO



BADL




FEMAD3



BJM6



BJADO6...



CBM...

Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм ²)	ADO	IEC NFC DIN	
		Одножильный	0.34 - 1.5
Напряжение		В	1000
Номинальный ток		А	17.5
Ток короткого замыкания (D 1,5/6.PI.ADO)		А/с	180/1
Номинальное сечение провода		мм ²	1.5

Для подсоединения 2 проводов одного типа и сечения в системе ADO


Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка	
Стандартная клемма	серая	□ D 1,5/6.ADO	1SNA 199 051 R2600	50
	оранжевая	■ D 1,5/6.ADO	1SNA 199 052 R2700	50
	синяя	■ D 1,5/6.N.ADO	1SNA 199 053 R2000	50
	черная	■ D 1,5/6.ADO	1SNA 199 083 R1700	50
	красная	■ D 1,5/6.ADO	1SNA 199 081 R1500	50
	желтая	■ D 1,5/6.ADO	1SNA 199 080 R2000	50

Аксессуары

Торцевой фиксатор		BADL	9 мм	1SNA 399 903 R0200	50
Торцевой изолятор	серый	□ FEMAD3	3 мм	1SNA 199 341 R0500	20
	желтый	■ FEMAD3	3 мм	1SNA 199 343 R0700	20
Собранная перемычка (с защитой IP20)	2 полюса	BJM6	32 А	1SNA 176 663 R0000	10
	3 полюса	BJM6	32 А	1SNA 176 664 R0100	10
	4 полюса	BJM6	32 А	1SNA 176 665 R0200	10
	5 полюсов	BJM6	32 А	1SNA 176 666 R0300	10
	10 полюсов	BJM6	32 А	1SNA 176 667 R0400	10
Перемычка безвинтовая оранжевая, IP20	2 полюса	■ BJADO6.2	17,5 А	1SNA 205 974 R0600	20
	3 полюса	■ BJADO6.3	17,5 А	1SNA 205 975 R0700	20
	4 полюса	■ BJADO6.4	17,5 А	1SNA 205 976 R0000	20
	5 полюсов	■ BJADO6.5	17,5 А	1SNA 205 977 R0100	20
	10 полюсов	■ BJADO6.10	17,5 А	1SNA 205 982 R2700	10
	20 полюсов	■ BJADO6.20	17,5 А	1SNA 205 992 R2100	10
Соединитель экрана		CBM5	0.5 мм	1SNA 178 745 R1400	50
		CBM8	0.8 мм	1SNA 178 746 R1500	50

Клеммы "земля" D 1,5/6.P.ADO - 1.5 мм² с контактом на рейку шириной 6 мм



D 1,5/6.P.ADO



FEMAD3

Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм ²)	ADO	IEC NFC DIN	
		Одножильный	0.34 - 1.5
Ток короткого замыкания		А/с	180/1
Номинальное сечение провода		мм ²	1.5

Для подсоединения 2 проводов одного типа и сечения в системе ADO

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка	
Клемма "земля"	зелено-желтая	■ D 1,5/6.P.ADO	1SNA 199 098 R2600	50

Аксессуары

Торцевой изолятор	желтый	■ FEMAD3	3 мм	1SNA 199 343 R0700	20
	серый	□ FEMAD3	3 мм	1SNA 199 341 R0500	20

Проходные клеммы и клеммы "земля" Прорезание изоляции

ADO - ADO DIN 3







Клеммы D 2,5/8... .ADO - 2.5 мм² шириной 8 мм

Характеристики



Сечения подключаемого провода (мм ²)	ADO	IEC NFC DIN	
		Одножильный	1 - 2.5
		Многожильный	1 - 2.5
Напряжение		B	1000
Номинальный ток		A	24
Ток короткого замыкания (D 2,5/8.PI.ADO)		A/c	300/1
Номинальное сечение провода		мм ²	2.5

Для подсоединения 2 проводов одного типа и сечения в системе ADO

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка	
Стандартная клемма	серая 	D 2,5/8.ADO	1SNA 199 059 R0600	50
	оранжевая 	D 2,5/8.ADO	1SNA 199 060 R0300	50
	синяя 	D 2,5/8.N.ADO	1SNA 199 061 R2000	50
	черная 	D 2,5/8.ADO	1SNA 199 089 R2500	50
	красная 	D 2,5/8.ADO	1SNA 199 087 R1300	50
	желтая 	D 2,5/8.ADO	1SNA 199 092 R1000	50

Аксессуары

Торцевой фиксатор		BADL	9 мм	1SNA 399 903 R0200	50
Торцевой изолятор	серый 	FEMAD3	3 мм	1SNA 199 341 R0500	20
	желтый 	FEMAD3	3 мм	1SNA 199 343 R0700	20
Собранная перемычка (с защитой IP20)	2 полюса	VJM18	41 A	1SNA 176 669 R1600	10
	3 полюса	VJM18	41 A	1SNA 176 670 R1300	10
	4 полюса	VJM18	41 A	1SNA 176 671 R0000	10
	5 полюсов	VJM18	41 A	1SNA 176 672 R0100	10
	10 полюсов	VJM18	41 A	1SNA 176 673 R0200	10


Клеммы "земля" D 2,5/8.P.ADO - 2.5 мм² с контактом на рейку шириной 8 мм

Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм ²)	ADO	IEC NFC DIN	
		Одножильный	1 - 2.5
		Многожильный	1 - 2.5
Ток короткого замыкания		A/c	300/1
Номинальное сечение провода		мм ²	2.5


Для подсоединения 2 проводов одного типа и сечения в системе ADO

Выбор


Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка	
Клемма "земля"	зелено-желтая 	D 2,5/8.P.ADO	1SNA 199 091 R1700	50

Аксессуары

Торцевой изолятор	желтый 	FEMAD3	3 мм	1SNA 199 343 R0700	20
	серый 	FEMAD3	3 мм	1SNA 199 341 R0500	20



D 2,5/8... .ADO




BADL



FEMAD3



VJM18



D 2,5/8.P.ADO




FEMAD3


Проходные клеммы и клеммы "земля" Прорезание изоляции

ADO - ADO ⇐ DIN 3

Клеммы D 4/8.ADO - 4 мм² шириной 8 мм




D 4/8.ADO




BADL



FEMAD3



BJM18



D 4/8.P.ADO



FEMAD3

Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм ²)	ADO	IEC NFC DIN	
		Одножильный	4
		Многожильный	4
Напряжение		B	1000
Номинальный ток		A	32
Ток короткого замыкания (D 4/8.PI.ADO)		A/c	480/1
Номинальное сечение провода		мм ²	4

Для подсоединения 1 провода в системе ADO

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка	
Стандартная клемма	серая	<input type="checkbox"/> D 4/8.ADO	1SNA 399 244 R1400	50
	синяя	<input type="checkbox"/> D 4/8.N.ADO	1SNA 399 318 R1600	50
	оранжевая	<input type="checkbox"/> D 4/8.ADO	1SNA 399 801 R0400	50

Аксессуары

Торцевой фиксатор		BADL	9 мм	1SNA 399 903 R0200	50
Торцевой изолятор	серый	<input type="checkbox"/> FEMAD3	3 мм	1SNA 199 341 R0500	20
	желтый	<input type="checkbox"/> FEMAD3	3 мм	1SNA 199 343 R0700	20
Собранная перемычка (с защитой IP20)	2 полюса	BJM18	41 A	1SNA 176 669 R1600	10
	3 полюса	BJM18	41 A	1SNA 176 670 R1300	10
	4 полюса	BJM18	41 A	1SNA 176 671 R0000	10
	5 полюсов	BJM18	41 A	1SNA 176 672 R0100	10
	10 полюсов	BJM18	41 A	1SNA 176 673 R0200	10

Клеммы "земля" D 4/8.P.ADO - 4 мм² с контактом на рейку шириной 8 мм

Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм ²)	ADO	IEC NFC DIN	
		Одножильный	4
		Многожильный	4
Ток короткого замыкания		A/c	480/1
Номинальное сечение провода		мм ²	4

Для подсоединения 1 провода в системе ADO

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка	
Клемма "земля"	зелено-желтая	<input type="checkbox"/> D 4/8.P.ADO	1SNA 399 250 R2600	50

Аксессуары

Торцевой изолятор	желтый	<input type="checkbox"/> FEMAD3	3 мм	1SNA 199 343 R0700	20
	серый	<input type="checkbox"/> FEMAD3	3 мм	1SNA 199 341 R0500	20