


Двухуровневые проходные клеммы Прорезание изоляции

ADO - ADO └─ DIN 3


Клеммы D 1,5/6.D2.ADO - 1.5 мм² шириной 6 мм



D 1,5/6.D2.ADO



BADH



FED2AD2



BJMI6



BJADO6...



CBD2S

Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм ²)	ADO	IEC NFC DIN
		0.28 - 1.5
Напряжение	В	800
Номинальный ток	А	17.5
Номинальное сечение провода	мм ²	1.5

Для подсоединения 2 проводов одного типа и сечения в системе ADO

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма	серая	1SNA 199 480 R2600	50
	оранжевая	1SNA 199 481 R1300	50
	синяя	1SNA 199 482 R1400	50

Аксессуары

Торцевой фиксатор			BADH	12 мм		1SNA 116 900 R2700		50
Торцевой изолятор	серый	■	FED2AD2	5 мм		1SNA 199 476 R2500		20
Собранная перемычка (с защитой IP20)	2 полюса		BJMI6	32 A		1SNA 176 663 R0000		10
	3 полюса		BJMI6	32 A		1SNA 176 664 R0100		10
	4 полюса		BJMI6	32 A		1SNA 176 665 R0200		10
	5 полюсов		BJMI6	32 A		1SNA 176 666 R0300		10
	10 полюсов		BJMI6	32 A		1SNA 176 667 R0400		10
Перемычка безвинтовая оранжевая, IP20	2 полюса	■	BJADO6.2	17,5 A		1SNA 205 974 R0600		20
	3 полюса	■	BJADO6.3	17,5 A		1SNA 205 975 R0700		20
	4 полюса	■	BJADO6.4	17,5 A		1SNA 205 976 R0000		20
	5 полюсов	■	BJADO6.5	17,5 A		1SNA 205 977 R0100		20
	10 полюсов	■	BJADO6.10	17,5 A		1SNA 205 982 R2700		10
	20 полюсов	■	BJADO6.20	17,5 A		1SNA 205 992 R2100		10
Соединитель экрана			CBD2S			1SNA 178 408 R1400		50