

Клеммы с прорезанием изоляции для железных дорог

ADO - ADO DIN 3

Клемма D 1,5/6.ADO.NF - 1.5 мм² шириной 6 мм

Характеристики		NF F 63-808
Сечения подключаемого провода (мм²)	ADO	0.6 - 1.34
		IEC
		NFC DIN
Напряжение	В пост.ток	1000
	В пер.ток	1000
Номинальный ток	A	17.5
Вес корпуса	г	3.5
Вес металлической части	г	3.23
Общий вес	г	6.73

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма бежевая 	D 1,5/6.ADO.NF	1SNA 399 730 R1700	50

Красная маркировка для обозначения сечения провода

Аксессуары

Торцевой фиксатор	серый	BADL	9 мм	1SNA 399 903 R0200	50
Торцевой изолятор	бежевый	 FEMAD3	3 мм	1SNA 399 802 R0500	20
Разделитель цепи		SCAD		1SNA 196 896 R0000	10
Безвинтовая перемычка IP20 оранжевая	2 полюса	BJADO 6.2	17.5 A	1SNA 205 974 R0600	20
	3 полюса	BJADO 6.3	17.5 A	1SNA 205 975 R0700	20
	4 полюса	BJADO 6.4	17.5 A	1SNA 205 976 R0000	20
	5 полюсов	BJADO 6.5	17.5 A	1SNA 205 977 R0100	20
	10 полюсов	BJADO 6.10	17.5 A	1SNA 205 982 R2700	10
Соединитель экрана		CBM5	0.5 мм	1SNA 178 745 R1400	50
		CBM8	0.8 мм	1SNA 178 746 R1500	50

Клемма D 2,5/8.ADO.NF - 2.5 мм² шириной 8 мм

Характеристики		NF F 63-808
Сечения подключаемого провода (мм²)	ADO	0.93 - 2.61
		IEC
		NFC DIN
Напряжение	В пост.ток	1000
	В пер.ток	1000
Номинальный ток	A	24
Вес корпуса	г	4.63
Вес металлической части	г	4.53
Общий вес	г	9.16

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма бежевая 	D 2,5/8.ADO.NF	1SNA 399 736 R0100	50

Синяя маркировка для обозначения сечения провода

Аксессуары

Торцевой фиксатор	серый		BADL	9 мм	1SNA 399 903 R0200	50
Торцевой изолятор	бежевый		FEMAD3	3 мм	1SNA 399 802 R0500	20
Разделитель цепей			SCAD		1SNA 196 896 R0000	10
Собранная перемычка (с защитой IP20)	2 полюса		BJMI8	41 A	1SNA 176 669 R1600	10
	3 полюса		BJMI8	41 A	1SNA 176 670 R1300	10
	4 полюса		BJMI8	41 A	1SNA 176 671 R0000	10
	5 полюсов		BJMI8	41 A	1SNA 176 672 R0100	10
	10 полюсов		BJMI8	41 A	1SNA 176 673 R0200	10

