

Разъединительные клеммы для нейтральных цепей

Винтовой зажим



DIN 1 - 3

Клеммы MA 2,5/5.NT- 2.5 мм² шириной 5 мм

Характеристики

	Винтовой зажим	Одножильный Многожильный	IEC NFC DIN
			0.2 - 4
Сечения подключаемого провода (мм ²)			0.22 - 2.5
Напряжение		В	400
Номинальный ток		А	24
Номинальное сечение провода		мм ²	2.5
Длина зачистки изоляции		мм	10
Рекомендуемый момент затяжки		Нм	0.4 - 0.6

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Клемма для нейтральной цепи синяя	MA 2,5/5.NT	1SNA 125 487 R0600	50

Клемма M 4/6.NT- 4 мм² шириной 6 мм

Характеристики

	Винтовой зажим	Одножильный Многожильный	IEC NFC DIN
			0.2 - 4
Сечения подключаемого провода (мм ²)			0.22 - 4
Напряжение		В	400
Номинальный ток		А	32
Номинальное сечение провода		мм ²	4
Длина зачистки изоляции		мм	12
Рекомендуемый момент затяжки		Нм	0.5 - 0.8

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Клемма для нейтральной цепи синяя	M 4/6.NT	1SNA 125 117 R0200	50

Клемма M 6/8.NT- 6 мм² шириной 8 мм

Характеристики

	Винтовой зажим	Одножильный Многожильный	IEC NFC DIN
			0.5 - 10
Сечения подключаемого провода (мм ²)			0.5 - 6
Напряжение		В	400
Номинальный ток		А	41
Номинальное сечение провода		мм ²	6
Длина зачистки изоляции		мм	12
Рекомендуемый момент затяжки		Нм	0.8 - 1

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Клемма для нейтральной цепи синяя	M 6/8.NT	1SNA 125 119 R1400	50

Аксессуары

Торцевой фиксатор	серый	BAM2	10 мм	1SNA 206 351 R1600	50
Торцевой изолятор	синий	FEM6	2.8 мм	1SNA 128 368 R1000	20
Шина		BO3	1000x10x3 мм	1SNA 164 406 R2400	1
Замок шины	синий	VRB3		1SNA 128 035 R1600	10
Винтовой зажим для шины		SFB1*		1SNA 163 860 R0500	50
		SFB2**		1SNA 168 956 R0600	50

*SFB1 : 0.5-35 мм² H= 7 мм

**SFB2 : 16-35 мм² H= 3 мм

