

Двухуровневые клеммы с разъединителем

Винтовой зажим DIN 1 - DIN 3

Клеммы М 4/6.D2.SNBT - 4 мм² шириной 6 мм с подвижным контактом

Характеристики		IEC NFC DIN
Сечения подключаемого провода (мм ²)	Одножильный	0.5 - 4
	Многожильный	0.5 - 4
Напряжение	B	400
Номинальный ток	A	10
Номинальное сечение провода	мм ²	4
Длина зачистки изоляции	мм	9.5
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	0.5 - 0.6 (2) Только для нижнего уровня

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма серая	☐ M 4/6.D2.SNBT	1SNA 115 561 R1500	50

Аксессуары

Торцевой фиксатор		BADH	12 мм	1SNA 116 900 R2700	50
Торцевой изолятор		FEMS6D	1.5 мм	1SNA 116 591 R0500	20
Собранная перемычка (с защитой IP20)	2 полюса	BJMI6D	32 A (2)	1SNA 179 668 R2000	10
	3 полюса	BJMI6D	32A (2)	1SNA 179 669 R2100	10
	4 полюса	BJMI6D	32 A (2)	1SNA 179 670 R2600	10
	5 полюсов	BJMI6D	32 A (2)	1SNA 179 671 R1300	10
	10 полюсов	BJMI6D	32 A (2)	1SNA 179 672 R1400	10
Соединитель экрана		CBD2S		1SNA 178 408 R1400	50

Клеммы М 4/6.D2.2S2... - 4 мм² шириной 6 мм

Характеристики		IEC NFC DIN
Сечения подключаемого провода (мм ²)	Одножильный	0.2 - 4
	Многожильный	0.2 - 4
Напряжение	B	500
Номинальный ток	A	10
Номинальное сечение провода	мм ²	4
Длина зачистки изоляции	мм	9.5
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	0.5 - 0.8

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма серая	☐ M 4/6.D2.2S2	1SNA 199 444 R2500	25
Клемма с 4 розетки для контроля диаметром 2 мм серая	☐ M 4/6.D2.2S2.T	1SNA 199 448 R0100	25

Аксессуары

Торцевой фиксатор	серый	☐ BADH	12 мм	1SNA 116 900 R2700	50
Соединитель экрана		CBD2S		1SNA 178 408 R1400	50

