

Двухуровневые проходные клеммы

Клеммы для датчиков/исполнительных устройств

Пружинный зажим $\hookrightarrow$ DIN 3

Клеммы D 2,5/5.D2.L - 2.5 мм² шириной 5 мм

Характеристики

		IEC
		NFC DIN
Сечения подключаемого провода (мм ²)	Одножильный	0.12 - 4
	Многожильный	0.12 - 2.5
	Изол. наконечник	0.5 - 2.5
Напряжение	B	500
Ток	A	20
Номинальное сечение провода	мм ²	2.5
Длина зачистки изоляции	мм	9.5

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма	серая	☐ D 2,5/5.D2.L	1SNA 290 161 R0000
	синяя	☐ D 2,5/5.D2.N.L	1SNA 290 163 R0200

Аксессуары

Торцевой фиксатор		BADL	9 мм	1SNA 399 903 R0200	50
Торцевой изолятор	серый	☐ FEDL5.D.L	2.5 мм	1SNA 291 441 R2600	20
Собранная перемычка (с защитой IP20)	2 полюса	☒ BJD5.2	24 A	1SNA 291 102 R2300	50
	3 полюса	☒ BJD5.3	24 A	1SNA 291 103 R2400	50
	4 полюса	☒ BJD5.4	24 A	1SNA 291 104 R2500	50
	5 полюсов	☒ BJD5.5	24 A	1SNA 291 105 R2600	20
	10 полюсов	☒ BJD5.10	24 A	1SNA 291 110 R2600	20

Клеммы D 2,5/5 C...L - 1.5 мм² шириной 5 мм

Характеристики

		IEC
		NFC DIN
Сечения подключаемого провода (мм ²)	Одножильный	0.14 - 2.5
	Многожильный	0.14 - 2.5
	Изол. наконечник	0.5 - 2.5
Напряжение	B	300
Ток	A	17.5
Номинальное сечение провода	мм ²	1.5
Длина зачистки изоляции	мм	9.5

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма	серая	☐ D 2,5/5 C3L	1SNA 290 350 R2100
	серая	☐ D 2,5/5 C4L	1SNA 290 354 R1100

Аксессуары

Торцевой фиксатор		BADL	9 мм	1SNA 399 903 R0200	50
Торцевой изолятор	серый	☐ FED5.C3.L	5 мм	1SNA 290 358 R2500	20
	серый	☐ FED5.C3.L	5 мм	1SNA 290 360 R2300	20
Собранная перемычка (с защитой IP20)	2 полюса	☒ BJD5.2	24 A	1SNA 291 102 R2300	50
	3 полюса	☒ BJD5.3	24 A	1SNA 291 103 R2400	50
	4 полюса	☒ BJD5.4	24 A	1SNA 291 104 R2500	50
	5 полюсов	☒ BJD5.5	24 A	1SNA 291 105 R2600	20
	10 полюсов	☒ BJD5.10	24 A	1SNA 291 110 R2600	20

