

Блок питания SuperMicro PWS-2K04A-1R 2000W 1U
Redundant



Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Блок питания серверный
Форм-фактор	Redundant 1U модуль
Номинальная мощность, Вт	2000
Тип PFC	Активный
Минимальное значение PFC	0.98
К.П.Д., %	91
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	40
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS Titanium

Параметры выходных сигналов

Ток по 1-й линии +12В, А	166.7
Ток по линии +5В Standby, А	1

Прочие характеристики

Кол-во силовых модулей в блоке	1
Диапазон входного напряжения, В	100 ... 240 AC
MTBF (среднее время безотказной работы), т.час.	200
Отстегивающиеся кабели	Нет
Наличие выключателя	Нет
Возможность горячей замены	Да
Индикатор состояния БП	Есть
Hold Up Time, мс	11
Hold Up Time при нагрузке, %	75
ОСР (от сверхтоков)	Да
ОТР (от высокой температуры)	Да
ОВР (от высокого напряжения в сети)	Да
ССР (от короткого замыкания)	Да
УВР (от низкого напряжения в сети)	Да
Совместимость	Корпуса 1U и выше
Основной цвет	Серый
Ширина, мм	76
Высота, мм	40
Глубина, мм	336

Особенности:	Hot Swap N+N Redundant модуль. Поддержка удаленного управления PMBus 1.2. Разъем - 27-парный коннектор. 100-127V/12-9.5A/1000W, 200-240V/10-9.5A/1800W, 220-230V/10-9.8A/1980W, 230-240V/10-9.8A/2000W
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Инструкция.