

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА НАКОНЕЧНИКОВ

КРИМПЕРЫ ДЛЯ ОБЖИМА ИЗОЛИРОВАННЫХ КЛЕММ

REXANT

	Артикул	Вид/сечение используемого кабеля, мм ²	Типы наконечников/разъемов	Строение матрицы и кол-во позиций		Профиль обжима	Особенность конструкции	Сечение, мм ²	Материал изделия (корпуса)
	12-3014	Многожильный/ 0,5-6,0	Изолированные наконечники	Съемная	x3	Овальный, двухконтурный точечный	-	0,5-6/ 10-20/AWG	Высоко-прочная закаленная инструментальная сталь
	12-3021	Многожильный/ 0,5-6,0			x3	Овальный, двухконтурный по всей площади	-	0,5-6/ 10-20/AWG	
	12-3016	Многожильный/ 1,5-10,0	Изолированные и неизолированные наконечники		x4	Клиновидный	-	1,5-10/ 7-15/ AWG	

PROconnect

	Артикул	Вид/сечение используемого кабеля, мм ²	Типы наконечников/разъемов	Строение матрицы и кол-во позиций		Профиль обжима	Особенность конструкции	Сечение, мм ²	Материал изделия (корпуса)
	12-3014-4	Многожильный/ 0,5-6,0	Изолированные наконечники	Съемная	x3	Овальный, двухконтурный точечный	Губки съемные, тип Н	0,5-6/ 20-10/AWG	Высоко-прочная закаленная сталь
	12-3016-4	Многожильный/ 1,5-10,0	Изолированные и неизолированные наконечники		x4	Клиновидный	Губки съемные	1,5-10/ 15-7/ AWG	

КРИМПЕРЫ ДЛЯ ОБЖИМА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ КЛЕММ

REXANT

	Артикул	Вид/сечение используемого кабеля, мм ²	Типы наконечников/разъемов	Строение матрицы и кол-во позиций		Профиль обжима	Сечение, мм ²	Механизм рукоятки	Особенность конструкции	Материал изделия (корпуса)
	12-3001	Многожильный/ 0,5-6,0	Неизолированные наконечники, гильзы	Съемная	x3	Лепестковый	0,5-6/ 10-20/AWG	Храповой механизм	-	Высоко-прочная закаленная инструментальная сталь
	12-3031	Многожильный/ 0,35-6,0		-	x5	Трапециевидный; лепестковый	0,35-6/ 10-28/ AWG	Возвратный механизм	Обрезка кабеля	
	12-3032	Многожильный/ 0,10-6,0	Изолированные и неизолированные наконечники/ автоклема	-	x8		0,1-6/ 10-22/ AWG		Обрезка кабеля	
	12-3033	Многожильный/ 0,5-6,0		-	x6	Овальный, одноконтурный; клиновидный	0,35-6/ 18-10/ AWG	-	5-позиционный профиль обрезки винтов: M2,6; M3; M5; M4; M3,5	

PROconnect

	Артикул	Вид/сечение используемого кабеля, мм ²	Типы наконечников/разъемов	Строение матрицы и кол-во позиций	Профиль обжима	Сечение, мм ²	Механизм рукоятки	Особенность конструкции	Материал изделия (корпуса)
	12-3001-4	Многожильный/ 0,5-6,0	Неизолированные наконечники, гильзы	Съемная	x3	Лепестковый	0,5-6/ 20-10/ AWG	Храповой механизм	Губки съемные
	12-3031-4	Многожильный/ 0,35-6,0		-	x5	Трапециевидный; лепестковый	0,35-6/ 28-10/ AWG	Возвратный механизм	Обрезка кабеля
	12-3032-4	Многожильный/ 0,10-6,0	Изолированные и неизолированные наконечники	-	x8		0,1-6/ 22-10/ AWG		