



Метчики машинные шлифованные M DIN 371 HSS и HSSE-Co 5

Метчики машинные с усиленным и хвостовиками
и правосторонней спиралью 35° RSP для глухой резьбы

Заточка: форма C / 35° RSP 2 - 3 нитки на заход
Резьба: метрическая DIN ISO 13
Боковая поверхность: затыловочная шлифовка

Стандарт упаковки: индивидуальная пластиковая упаковка



Чтобы продлить срок службы, уменьшите скорости!
Применяйте СОЖ!



Сталь (N/мм2) < 800	■	■	■	■	■
Сталь (N/мм2) < 1000		■	■	□	■
Сталь (N/мм2) < 1200					■
Нержавеющая сталь		■	■	□	■
Алюминий	□	□	□		□

Латунь	■	■	■	■	■
Бронза	□	□	□	□	■
Пластик	□	□	□	□	□
Чугун	□	□	□	□	□
Легированное титаном					□

Резьба M	Шаг мм	Ø1-отверстия мм	L1 мм	L2 макс мм	Ø2 мм
M 2	0,40	1,60	45,0	8,0	2,8
M 2,5	0,45	2,05	50,0	9,0	2,8
M 3	0,50	2,50	56,0	11,0	3,5
M 4	0,70	3,30	63,0	13,0	4,5
M 5	0,80	4,20	70,0	16,0	6,0
M 6	1,00	5,00	80,0	19,0	6,0
M 8	1,25	6,80	90,0	22,0	8,0
M 10	1,50	8,50	100,0	24,0	10,0

Резьба М	  800 N/mm²	  1000 N/mm²	  1000 N/mm²	  900 N/mm²	  1200 N/mm²	
М 2	234 020	234 020 E	234 020 VA	234 020 T	234 020 EF	1
М 2,5	234 025	234 025 E	234 025 VA	234 025 T	234 025 EF	1
М 3	234 030	234 030 E	234 030 VA	234 030 T	234 030 EF	1
М 4	234 040	234 040 E	234 040 VA	234 040 T	234 040 EF	1
М 5	234 050	234 050 E	234 050 VA	234 050 T	234 050 EF	1
М 6	234 060	234 060 E	234 060 VA	234 060 T	234 060 EF	1
М 8	234 080	234 080 E	234 080 VA	234 080 T	234 080 EF	1
М 10	234 100	234 100 E	234 100 VA	234 100 T	234 100 EF	1

Схематическое изображение. В связи с особенностями производства малые диаметры могут поставляться с острым выступом.