

Артикул: 140541
Производитель-экспортер: Тэянг Корпорейшн / TAEYANG CORPORATION. Адрес: 76, Саймдэнг-Ро, Сеох-Гу, Сеул / 76, SAIMDANG-RO, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA. Произведено в республике Корея.
Поставщик-импортер: ООО "ТОП-Импорт". Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом №10, лит. 3.
Импортёр в Республике Беларусь: ООО «Белопортг». Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Тимирязевская, 44, тел. +375(22)244567.
Дата изготовления указана на баллоне.
Срок службы 36 месяцев. Срок гарантийного хранения - 12 месяцев.
Хранить в сухом проветриваемом помещении.
Допускается перевозка в заводских упаковках в соответствии с правилами перевозки грузов на транспорте данного вида.
По окончании срока службы товар должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Класс опасности 2.1




Портативный газовый баллон
Клапан резьбовой стандартный **EPI-GAS** (позволяет подключать баллон многократно)
Подключение газового баллона осуществляется в соответствии с инструкцией по эксплуатации газового прибора. Использование баллона допускается при температуре от -15°С до +35°С.

ОГНЕОПАСНО!

ВНИМАНИЕ!
БАЛЛОН ПОВТОРНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ ГАЗОМ НЕ ПОДЛЕЖИТ!



ГАЗ
ВСЕСЕЗОННЫЙ
GC-450



Меры предосторожности при обращении и хранении:

ВНИМАНИЕ! Легковоспламеняющийся газ под давлением!
Может вызвать пожар при нарушении требований безопасности. При нагреве баллон может взорваться!
Не нагревать баллон выше 40°С и не распылять газ вблизи открытого огня.

- Не оставлять под прямыми солнечными лучами.
- Должен храниться и использоваться в условиях исключающих контакт с пламенем и источниками, которые могут вызвать возгорание.
- Использовать только в условиях достаточной вентиляции.

Использование в помещениях без вентиляции создаёт риск взрыва или удушья.

Пожалуйста, прочтите и следуйте указаниям на этикетке продукта

- В случае падения баллона проверьте, не были ли деформированы баллон или клапан и нет ли утечки газа.
- В случае возгорания использовать порошковый (ПО) или углекислотный (УО) огнетушитель.
- Не разбирать, не деформировать, не протыкать и не сжигать даже после использования.
- Держите баллон вне досягаемости детей.
- Не храните баллон без крышки.
- Бесцветный газ, не имеющий запаха, может оказывать серьёзное пагубное воздействие на центральную нервную систему.
- Исключить вдыхание и контакт с глазами, кожей и одеждой.
- Запрещается преднамеренное вдыхание. При вдыхании может вызвать симптомы аноксии.
- Хранить при температуре от -20°С до +40°С.

Вместимость баллона - 1000 см³
Масса нетто газа - 450 г
FLAMMABLE GAS: Un2037

Made in Korea for ECOS



	C2 M0 Y0 K20		CO M0 Y0 K100
	CO M74 Y100 K0		CO M0 Y0 K0

평판크기
98.5 mm x 330 mm