


















- 1 Размеры проводника: 0,14 мм² ... 1,5 мм² "s + f-st";
Размеры проводника для Push-in соединения:
0,5 мм² ... 1,5 мм² "s" и 0,5 мм² ... 0,75 мм²
"изолирующий ограничитель, 10 мм"
- 2 500 В = номинальное напряжение
6 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения
(см. раздел 14)
- 3 Кривые допустимых токов по запросу
- 4 Длина зачистки изоляции, см. упаковку и инструкции.
- 5 Примечания по применению для:
Цветных вставных перемычек, стр. 101
Вертикальная перемычка, стр. 105

Принадлежности, серия 2020			
Подходящие системы маркировки: WMB/маркировочные полоски (см. раздел 13)			
Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1 мм		2-проводная розетка	
	оранжевые 2020-2292 100 (4x25)		серые 2020-202 100
	серые 2020-2291 100 (4x25)		
Вставные перемычки, изолир.,		Тестовый адаптер,	
	I _N 14 A, св.-серые		для тест. штекера 4 мм Ø
	2-канальные 2000-402 200 (8x25)		серые 2009-174 100 (4x25)
	3-канальные 2000-403 200 (8x25)	Банановый штекер,	
	4-канальные 2000-404 200 (8x25)		для штекеров 4 мм Ø, смешанная цветовая гамма
	5-канальные 2000-405 100 (4x25)		215-111 50
	6-канальные 2000-406 100 (4x25)	Тестовый отвод,	
	7-канальные 2000-407 100 (4x25)		на макс. 2,5 мм ²
	8-канальные 2000-408 100 (4x25)		серые 2009-182 100 (4x25)
	9-канальные 2000-409 100 (4x25)		
	10-канальные 2000-410 100 (4x25)		
Вставные перемычки, изолир.,		Тестовый штекер,	
	I _N 14 A, св.-серые		с проводом длиной 500 мм, Ø 2 мм
	с 1 до 3 2000-433 200 (8x25)		красный 210-136 50
	с 1 до 4 2000-434 200 (8x25)	Тестовый штекер,	
	с 1 до 5 2000-435 100 (4x25)		с проводом длиной 500 мм, Ø 2,3 мм
	с 1 до 6 2000-436 100 (4x25)		желтые 210-137 50
	с 1 до 7 2000-437 100 (4x25)	Двухуровневый держатель для маркировки,	
	с 1 до 8 2000-438 100 (4x25)		поворотный
	с 1 до 9 2000-439 100 (4x25)		серые 2000-121 50 (2x25)
	с 1 до 10 2000-440 100 (4x25)		
Двухуровневые изолированные вертикальные перемычки, I_N 13,5 A		Маркировочная система WMB,	
	светло-серые 2000-492 100 (4x25)		10 полосок по 10 маркеров в каждой карте, для клемм шириной 3,5 мм без печати 793-3501 5
Предупреждающая маркировка,		Маркировочная полоска, чистая,	
	знак высокого напряжения, черная, 5 клемм желтые 2000-115 100 (4x25)		ширина 11 мм, рулон 50 м белые 2009-110 1
Держатель с 6 кодировочными штифтами,			
	для кодирования розеток оранжевые 2020-100 100 (4x25)		
Тестовый контакт,			
	1 мм Ø 859-500 1		
1-проводная розетка			
	серые 2020-102 100		