



4DI; 42 В перем./пост.тока; 20 мс

Артикул: 753-428



4DI; 42 В перем./пост.тока; 20 мс

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	753-428
GTIN / EAN	4050821351184
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Модуль дискретного ввода получает сигнал управления от дискретных полевых устройств (датчики и т.д.). Каждый модуль ввода оснащен фильтром подавления помех с постоянной времени. Полевой и системный уровень электрически изолированы друг от друга. Все входы изолированы. Примечание: Съемные соединители серии 753 и кодировочные контакты не входят в комплект поставки.

Техническая информация:


Разное


Number of digital inputs	4
Total number of channels (module)	4
тип сигнала	Voltage


Техническая информация:	
Type of signal voltage	AC/DC 42 V
Sensor connection	4 x (2-conductor)
Input characteristic	high-side switching
Input filter (digital) [ms]	20 [ms]
Входной ток (тип.)	3,6 мА пост.тока; 6,0 мА перем.тока
Напряжение сигнала (0)	-3 ... +10 VDC; 0 ... 10 VAC
Напряжение сигнала (1)	30 ... 53 VDC; 30 ... 53 VAC
Max. input data width (internal) [Bit]	4 [Bit]
System supply voltage	DC 5 V; via data contacts
Current consumption, system supply [mA]	5 [mA]
Isolation field – system	500 VAC (1 min)
Indicators	LED (A-D) green: Status DI 1 ... DI 4
Connection technology: inputs/outputs	8 x CAGE CLAMP®
Connection type (1)	Inputs/Outputs
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	9 ... 10 мм / 0.35 ... 0.39 в
Ширина	12 мм / 0.472 дюйм
Высота	69.8 мм / 2.748 Inch
Высота от верхнего края DIN-рейки	62.6 мм / 2.465 в
Длина	100 мм / 3.937 дюйм
Тип монтажа	DIN-рейка 35 мм
Съемный соединитель	yes
Цвет	светлосерый
материал корпуса	Polycarbonate, polyamide 6.6
Вес [g]	42.97 [g]
Маркировка соответствия	CE
Ambient temperature (operation)	0 ... 55 °C
Ambient temperature (storage)	-25 ... 85 °C
Степень защиты	IP20
Степень загрязнения (5)	2 per IEC 61131-2
Монтажное положение	любой
Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]	95 [%]
Виброустойчивость	acc. to IEC 60068-2-6


Техническая информация:	
Ударопрочность	15g per IEC 60068-2-27
ЭМС - помехоустойчивость	acc. to EN 61000-6-2
ЭМС - излучение помех	acc. to EN 61000-6-4
Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ	Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43
Permissible H2S contaminant concentration at a re	10 [ppm]
Permissible SO2 contaminant concentration at a re	25 [ppm]
Тип упаковки	BOX
Product Family	750/753 Series I/O-System
Функция продукта	Digital input
Product type	Digital modules


Изображения и чертежи











Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.