

Вид для печати: Кабель PROFIBUS углового исполнения; 20 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Штекер M12, углового исполнения; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1104/060-200



**Кабель PROFIBUS углового исполнения; 20 м;
устанавливаются на один конец; В-кодирование; Штекер M12,
углового исполнения; один свободный конец кабеля**

Артикул: 756-1104/060-200



Кабель PROFIBUS углового исполнения; 20 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Штекер M12, углового исполнения; один свободный конец кабеля

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-1104/060-200
GTIN / EAN	4045454521660
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description:Short description:PUR, halogen-freeSuitable for drag chainsSilicon- and PVC-freeGood resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiationGood chemical resistance

Техническая информация:

Разное


Connection type	M12 plug - free end
Число полюсов	5
Cable connection direction to mating direction [°]	90 [°]
Connector interface coding cable/adapter 1 1	B coded
Cable length [m]	20 [m]

Вид для печати: Кабель PROFIBUS углового исполнения; 20 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Штекер M12, углового исполнения; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1104/060-200

Техническая информация:	
<i>Communication/Fieldbus</i>	<i>PROFIBUS</i>
<i>Рабочее напряжение</i>	$\leq 300 \text{ V}$
<i>Operating current [A]</i>	4 [A]
<i>расчетное импульсное напряжение</i>	2 kV
<i>Сопротивление изоляции</i>	$> 2500 \text{ M}\Omega/\text{km}$
<i>сопротивление провода</i>	max. 55 Ω/km ; Schleifenwiderstand: max. 110 Ω/km
<i>Bending cycles [million]</i>	1 [million]
<i>Drag chain suitability</i>	yes
<i>Sheathed cable diameter</i>	7.3 ... 7.9 mm
<i>Type code</i>	LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)
<i>Исполнение проводов</i>	Bare copper wire (19 x 0.15 mm)
<i>Conductor insulation</i>	PE halogenfrei; Füllstoff: PP-Garn
<i>материал корпуса</i>	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
<i>Вес [г]</i>	1400 [г]
<i>Цвет</i>	фиолетовые
<i>Dynamic ambient operating temperature</i>	-25 ... +60 °C
<i>Static ambient operating temperature</i>	-50 ... +80 °C
<i>Степень защиты</i>	IP67
<i>Степень загрязнения (5)</i>	3/2 per IEC 60664-1
<i>Тип упаковки</i>	BOX
<i>Функция продукта</i>	PROFIBUS cable
<i>Product type</i>	Cables/lines
<i>Contact type</i>	M12 plug; free end

Вид для печати: Кабель PROFIBUS углового исполнения; 20 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Штекер M12, углового исполнения; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1104/060-200

Изображения и чертежи





Вид для печати: Кабель PROFIBUS углового исполнения; 20 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Штекер M12, углового исполнения; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1104/060-200



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.