

Вид для печати: Кабель системной шины углового исполнения; 10 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1302/060-100



**Кабель системной шины углового исполнения; 10 м;
устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12
углового исполнения; один свободный конец кабеля**

Артикул: 756-1302/060-100



Кабель системной шины углового исполнения; 10 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-1302/060-100
GTIN / EAN	4045454791247
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Short description: PUR, halogen-free Silicon- and CFC-free Good resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiation Good chemical resistance UL-approved

Техническая информация:


Разное	
Тип упаковки	BOX
Рабочее напряжение	≤ 60 V


Вид для печати: Кабель системной шины углового исполнения; 10 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1302/060-100

Техническая информация:	
<i>Operating current</i>	4 A
<i>Сопротивление контакта [мОм]</i>	≤ 10 [мОм]
<i>Сопротивление изоляции</i>	$\geq 5 \times 10^8 \Omega$
<i>сопротивление провода</i>	$\leq 145 \Omega/\text{km}$
<i>Cable length [m]</i>	10 [m]
<i>Contact type</i>	M12 socket; free end
<i>Исполнение проводов</i>	Bare copper wire, 26/7 AWG
<i>Leiterisolierung</i>	Zell-PE, Ader-Ø max. 1,0 mm
<i>Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung [°]</i>	90 [°]
<i>Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1</i>	B coded
<i>Цвет</i>	желтые
<i>материал корпуса</i>	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
<i>Вес [g]</i>	700 [g]
<i>Bauartkurzzeichen</i>	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω , geschirmt
<i>Ambient temperature (operation)</i>	-25 ... 60 °C
<i>Радиус изгиба</i>	min. 5 x cable Ø
<i>Степень защиты</i>	IP67
<i>Степень загрязнения (5)</i>	3/2 per IEC 60664-1
<i>Функция продукта</i>	System bus cable
<i>Product type</i>	Cables/lines

Вид для печати: Кабель системной шины углового исполнения; 10 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1302/060-100

Изображения и чертежи





Выводы 1 - 5: 0,14 мм²

1 белый/синий

2 синий

3 белый/оранжевый

4 оранжевый

5 белый/зеленый, зеленый,
белый/коричневый,
коричневый

Вид для печати: Кабель системной шины углового исполнения; 10 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1302/060-100

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.