

Вид для печати: Кабель системной шины, прямой; 1 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1305/060-010



Кабель системной шины, прямой; 1 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой

Артикул: 756-1305/060-010



Кабель системной шины, прямой; 1 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-1305/060-010
GTIN / EAN	4045454126759
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Short description: PUR, halogen-free Silicon- and CFC-free Good resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiation Good chemical resistance UL-approved

Техническая информация:

Разное



Тип упаковки	BOX
Рабочее напряжение	$\leq 60\text{ V}$
Operating current	4 A

Вид для печати: Кабель системной шины, прямой; 1 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1305/060-010

Техническая информация:	
<i>Сопротивление контакта [мОм]</i>	$\leq 10 \text{ [мОм]}$
<i>Сопротивление изоляции</i>	$\geq 5 \times 10^8 \Omega$
<i>сопротивление провода</i>	$\leq 145 \Omega/\text{km}$
<i>Cable length [m]</i>	1 [m]
<i>Contact type</i>	<i>M12 socket; M12 plug</i>
<i>Исполнение проводов</i>	<i>Bare copper wire, 26/7 AWG</i>
<i>Leiterisolierung</i>	<i>Zell-PE, Ader-Ø max. 1,0 mm</i>
<i>Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1</i>	<i>B coded</i>
<i>Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 2</i>	<i>B coded</i>
<i>Цвет</i>	<i>желтые</i>
<i>материал корпуса</i>	<i>TPU/TPU, black (~ RAL 9005)</i>
<i>Вес [г]</i>	68.4 [г]
<i>Bauartkurzzeichen</i>	<i>KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, geschirmt</i>
<i>Ambient temperature (operation)</i>	$-25 \dots 60 \text{ }^\circ\text{C}$
<i>Радиус изгиба</i>	<i>min. 5 x cable Ø</i>
<i>Степень защиты</i>	<i>IP67</i>
<i>Степень загрязнения (5)</i>	<i>3/2 per IEC 60664-1</i>
<i>Функция продукта</i>	<i>System bus cable</i>
<i>Product type</i>	<i>Cables/lines</i>

Вид для печати: Кабель системной шины, прямой; 1 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1305/060-010

Изображения и чертежи



Выводы 1 - 5: 0,14 мм²

1 белый/синий

2 синий

3 белый/оранжевый

4 оранжевый

5 белый/зеленый, зеленый,
белый/коричневый,
коричневый

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.