

Вид для печати: Кабель системной шины углового исполнения; 2 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-1306/060-020



**Кабель системной шины углового исполнения; 2 м;
устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12
углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения**

Артикул: 756-1306/060-020



Кабель системной шины углового исполнения; 2 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-1306/060-020
GTIN / EAN	4045454126841
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Short description: PUR, halogen-free Silicon- and CFC-free Good resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiation Good chemical resistance UL-approved

Техническая информация:

Разное


Connection type	M12 socket - M12 plug
Число полюсов	5

Вид для печати: Кабель системной шины углового исполнения; 2 м; устанавливаются на оба конца;
В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-1306/060-020

Техническая информация:	
<i>Cable connection direction to mating direction [°]</i>	90 [°]
<i>Cable connection direction to mating direction (2) [°]</i>	90 [°]
<i>Connector interface coding cable/adapter 1 1</i>	B coded
<i>Connector interface coding cable/adapter 2 1</i>	B coded
<i>Cable length [m]</i>	2 [m]
Рабочее напряжение	60 V
<i>Operating current [A]</i>	4 [A]
расчетное импульсное напряжение	1,5 kV gemäß IEC 61076-2-101
<i>Сопротивление контакта [МОм]</i>	≤ 10 [МОм]
<i>Insulation resistance [MΩ]</i>	5000 [MΩ]
сопротивление провода	≤ 145 Ω/km
Радиус изгиба	min. 5 x cable Ø
<i>Sheathed cable diameter</i>	6 mm
<i>Type code</i>	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, geschirmt
Исполнение проводов	Bare copper wire, 26/7 AWG
<i>Conductor insulation</i>	Zell-PE, Ader-Ø max. 1,0 mm
материал корпуса	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
Материал контактов	CuZn
Покрытие контактов	CuNi/Au
Количество циклов сопряжения	100
<i>Tightening torque</i>	0.6 Нм
Вес [г]	115 [г]
Цвет	желтые
<i>Ambient temperature (operation)</i>	-25 ... 60 °C
Степень защиты	IP67
Степень загрязнения (5)	3/2 per IEC 60664-1
Тип упаковки	BOX
Функция продукта	System bus cable
<i>Product type</i>	Cables/lines
<i>Contact type</i>	M12 socket; M12 plug

Вид для печати: Кабель системной шины углового исполнения; 2 м; устанавливаются на оба конца;
В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-1306/060-020

Изображения и чертежи





Вид для печати: Кабель системной шины углового исполнения; 2 м; устанавливаются на оба конца;
В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-1306/060-020



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.