

Вид для печати: Кабель CANopen / DeviceNet прямого подключения; 20 м; устанавливаются на один конец; А-кодирование; Розетка M12, прямая; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1401/060-200



**Кабель CANopen / DeviceNet прямого подключения; 20 м;
устанавливаются на один конец; А-кодирование; Розетка M12,
прямая; один свободный конец кабеля**

Артикул: 756-1401/060-200



Кабель CANopen / DeviceNet прямого подключения; 20 м; устанавливаются на один конец; А-кодирование;
Розетка M12, прямая; один свободный конец кабеля

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-1401/060-200
GTIN / EAN	4045454640286
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description:Short description:PUR VT, halogen-freeSuitable for drag chainsGood resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiationGood chemical resistanceUL-approved

Техническая информация:

Разное


Connection type	M12 socket - free end
Число полюсов	5

Вид для печати: Кабель CANopen / DeviceNet прямого подключения; 20 м; устанавливаются на один конец; А-кодирование; Розетка M12, прямая; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1401/060-200

Техническая информация:	
Connector interface coding cable/adapter 1 1	A coded
Cable length [m]	20 [m]
Communication/Fieldbus	CANopen
Communication/Fieldbus (2)	DeviceNet
Рабочее напряжение	≤ 300 V
Operating current [A]	4 [A]
расчетное импульсное напряжение	2 kV
Сопротивление контакта [МОм]	≤ 10 [МОм]
Сопротивление изоляции	≥ 2 x 10 ⁸ Ω/km
сопротивление провода	≤ 57 Ω/km (AWG22) + ≤ 79 Ω/km (AWG24)
Радиус изгиба	min. 5 x cable Ø
Bending cycles [million]	5 [million]
Drag chain suitability	yes
Sheathed cable diameter	6.6 ... 7.2 mm
Type code	L-02YC11Y 2xAWG24 + 2xAWG22/1,4-120 VI FRNC, geschirmt
экранирование	tinned copper braid, optical coverage approx. 85 %
Исполнение проводов	Bare copper wire (19 x 0.125 mm)
Conductor insulation	PE halogenfrei
материал корпуса	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
Вес [г]	1325 [г]
Цвет	фиолетовые
Dynamic ambient operating temperature	-40 ... +80 °C
Static ambient operating temperature	-40 ... +80 °C
Степень защиты	IP67
Степень загрязнения (5)	3/2 per IEC 60664-1
Тип упаковки	BOX
Функция продукта	CANopen/DeviceNet cable
Product type	Cables/lines
Contact type	M12 socket; free end

Вид для печати: Кабель CANopen / DeviceNet прямого подключения; 20 м; устанавливаются на один конец; A-кодирование; Розетка M12, прямая; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1401/060-200

Изображения и чертежи





Вид для печати: Кабель CANopen / DeviceNet прямого подключения; 20 м; устанавливаются на один конец; А-кодирование; Розетка M12, прямая; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1401/060-200



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.