



Кабель электропитания; 100 м

Артикул: 756-3100/000-1000



Кабель электропитания; 100 м

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-3100/000-1000
GTIN / EAN	4045454772321
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Short description: PUR, halogen-free UL / CSA Suitable for drag chains Silicon- and CFC-free Good resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiation Good chemical resistance UL-approved


Техническая информация:

Разное

Connection type	free end - free end
Число полюсов	4
Cable length [m]	100 [m]
Рабочее напряжение	250 VAC/DC
Operating current [A]	4 [A]

Техническая информация:	
<i>расчетное импульсное напряжение</i>	2,5 kV
<i>Сопротивление контакта [МОм]</i>	≤ 10 [МОм]
<i>Insulation resistance [MΩ]</i>	1000 [MΩ]
<i>сопротивление провода</i>	≤ 26 Ω/km
<i>Радиус изгиба</i>	min. 10 x cable Ø
<i>Bending cycles [million]</i>	4 [million]
<i>Drag chain suitability</i>	yes
<i>Sheathed cable diameter</i>	6 ... 6.4 mm
<i>Type code</i>	Lif9YH-11YH 4x0,75 mm ²
<i>Исполнение проводов</i>	Bare copper wire (40 x 0.15 mm)
<i>Conductor insulation</i>	PP9Y halogenfrei
<i>цвета жил</i>	brown, white, blue, black
<i>Вес [г]</i>	9.999 [г]
<i>Цвет</i>	серые
<i>Dynamic ambient operating temperature</i>	-30 ... +80 °C
<i>Static ambient operating temperature</i>	-30 ... +80 °C
<i>Степень защиты</i>	IP67
<i>Степень загрязнения (5)</i>	3/2 per IEC 60664-1
<i>Тип упаковки</i>	BOX
<i>Функция продукта</i>	Power cable
<i>Product type</i>	Cables/lines
<i>Contact type</i>	free end; free end

Изображения и чертежи



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.