

Вид для печати: Кабель электропитания углового исполнения; 5 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-3106/040-050



**Кабель электропитания углового исполнения; 5 м;
устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12
углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения**

Артикул: 756-3106/040-050



Кабель электропитания углового исполнения; 5 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-3106/040-050
GTIN / EAN	4045454127091
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Short description: PUR, halogen-free UL / CSA Suitable for drag chains Silicon- and CFC-free Good resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiation Good chemical resistance UL-approved

Техническая информация:

Разное


Connection type	M12 socket - M12 plug
Число полюсов	4

Вид для печати: Кабель электропитания углового исполнения; 5 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-3106/040-050

Техническая информация:	
<i>Cable connection direction to mating direction [°]</i>	90 [°]
<i>Cable connection direction to mating direction (2) [°]</i>	90 [°]
<i>Connector interface coding cable/adaptor 1 1</i>	A coded
<i>Connector interface coding cable/adaptor 2 1</i>	A coded
<i>Cable length [m]</i>	5 [m]
Рабочее напряжение	250 VAC/DC
<i>Operating current [A]</i>	4 [A]
расчетное импульсное напряжение	2,5 kV
<i>Сопротивление контакта [МОм]</i>	≤ 10 [МОм]
<i>Insulation resistance [MΩ]</i>	1000 [MΩ]
сопротивление провода	≤ 26 Ω/km
Радиус изгиба	min. 10 x cable Ø
<i>Bending cycles [million]</i>	4 [million]
<i>Drag chain suitability</i>	yes
<i>Sheathed cable diameter</i>	6 ... 6.4 mm
<i>Type code</i>	Lif9YH-11YH 4x0,75 mm ²
Исполнение проводов	Bare copper wire (40 x 0.15 mm)
<i>Conductor insulation</i>	PP9Y halogenfrei
материал корпуса	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
<i>Вес [g]</i>	277 [g]
Цвет	серые
<i>Dynamic ambient operating temperature</i>	-30 ... +80 °C
<i>Static ambient operating temperature</i>	-30 ... +80 °C
Степень защиты	IP67
Степень загрязнения (5)	3/2 per IEC 60664-1
Тип упаковки	BOX
Функция продукта	Power cable
<i>Product type</i>	Cables/lines
<i>Contact type</i>	M12 socket; M12 plug

Вид для печати: Кабель электропитания углового исполнения; 5 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-3106/040-050

Изображения и чертежи





Вид для печати: Кабель электропитания углового исполнения; 5 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-3106/040-050



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.