

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 3-пол.; Розетка M8 углового исполнения; Штекер M8, углового исполнения; 2 м - Артикул: 756-5204/030-020



**Кабель датчика / исполнительного устройства;
устанавливаются на оба конца; 3-пол.; Розетка M8 углового
исполнения; Штекер M8, углового исполнения; 2 м**

Артикул: 756-5204/030-020



Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 3-пол.; Розетка M8 углового исполнения; Штекер M8, углового исполнения; 2 м

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-5204/030-020
GTIN / EAN	4044918974660
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Краткое описание: Полиуретан, безгалогенный Подходят для кабельных цепей Хорошая устойчивость к микробам, щелочам, химикатам и УФ-излучению. Высокая химическая устойчивость. *Sheath material:* Polyurethan (OPUR), halogenfrei nach DIN VDE 0472 Teil 815, flammwidrig nach IEC 332-2, selbstverlöschend

Техническая информация:

Разное


Connection type	M8 socket - M8 plug
-----------------	---------------------


Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 3-пол.; Розетка M8 углового исполнения; Штекер M8, углового исполнения; 2 м - Артикул: 756-5204/030-020

Техническая информация:	
Число полюсов	3
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung [°]	90 [°]
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung (2) [°]	90 [°]
Cable length [m]	2 [m]
Рабочее напряжение	AC/DC 60 V
Operating current [A]	4 [A]
расчетное импульсное напряжение	1,5 kV
Bending cycles [Mio.]	2 [Mio.]
Schleppkettentauglichkeit	yes
Color of sheathed cable	black
Durchmesser der Mantelleitung	3.9 ... 4.3 mm
Halogen-free	Yes
материал корпуса	Polyurethan (PUR)
Материал контактов	CuSn
Покрытие контактов	CuNi/Au
Tightening torque	0.6 Nm
Вес [g]	67.6 [g]
Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt	-25 ... +90 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend	-50 ... +90 °C
Степень защиты	IP67
Степень загрязнения (5)	3 в соотв. с VDE 0110
Пожарная нагрузка [MJ]	1.498 [MJ]
Тип упаковки	BOX
Функция продукта	Sensor/actuator cable
Product type	Cables/lines
Contact type	M8 socket; M8 plug


Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 3-пол.; Розетка M8 углового исполнения; Штекер M8, углового исполнения; 2 м - Артикул: 756-5204/030-020

Изображения и чертежи





M8-Buchse



M8-Stecker



Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 3-пол.; Розетка M8 углового исполнения; Штекер M8, углового исполнения; 2 м - Артикул: 756-5204/030-020



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.