

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 4-пол.; Розетка M12, прямая; Штекер M12, углового исполнения; 1 м - Артикул: 756-5402/040-010



**Кабель датчика / исполнительного устройства;
устанавливаются на оба конца; 4-пол.; Розетка M12, прямая;
Штекер M12, углового исполнения; 1 м**

Артикул: 756-5402/040-010



Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 4-пол.; Розетка M12, прямая;
Штекер M12, углового исполнения; 1 м

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-5402/040-010
GTIN / EAN	4044918975537
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Краткое описание: Полиуретан, безгалогенный Подходят для кабельных цепей Хорошая устойчивость к микробам, щелочам, химикатам и УФ-излучению. Высокая химическая устойчивость. *Sheath material:* Polyurethane (OPUR), halogen-free per DIN VDE 0472 Part 815, flame resistant per IEC 332-2, self-extinguishing

Техническая информация:


Разное


Connection type	M12 socket - M12 plug
Число полюсов	4

Техническая информация:	
<i>Cable connection direction to mating direction (2) [°]</i>	90 [°]
<i>Connector interface coding cable/adapter 1 1</i>	A coded
<i>Connector interface coding cable/adapter 2 1</i>	A coded
<i>Cable length [m]</i>	1 [m]
<i>Рабочее напряжение</i>	AC/DC 250 V
<i>Operating current [A]</i>	4 [A]
<i>расчетное импульсное напряжение</i>	2,5 kV
<i>Bending cycles [million]</i>	2 [million]
<i>Drag chain suitability</i>	yes
<i>Color of sheathed cable</i>	black
<i>Sheathed cable diameter</i>	4.5 ... 4.9 mm
<i>Halogen-free</i>	Yes
<i>материал корпуса</i>	Polyurethan (PUR)
<i>Материал контактов</i>	CuSn
<i>Покрытие контактов</i>	CuNi/Au
<i>Tightening torque</i>	0.6 Nm
<i>Вес [g]</i>	50.8 [g]
<i>Dynamic ambient operating temperature</i>	-25 ... +90 °C
<i>Static ambient operating temperature</i>	-50 ... +90 °C
<i>Степень защиты</i>	IP67
<i>Степень загрязнения (5)</i>	3 в соотв. с VDE 0110
<i>Тип упаковки</i>	BOX
<i>Функция продукта</i>	Sensor/actuator cable
<i>Product type</i>	Cables/lines
<i>Contact type</i>	M12 socket; M12 plug

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 4-пол.; Розетка M12, прямая; Штекер M12, углового исполнения; 1 м - Артикул: 756-5402/040-010

Изображения и чертежи





Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 4-пол.; Розетка M12, прямая; Штекер M12, углового исполнения; 1 м - Артикул: 756-5402/040-010



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.