

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 3-пол.; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M8, прямой; 1 м - Артикул: 756-5503/030-010



**Кабель датчика / исполнительного устройства;
устанавливаются на оба конца; 3-пол.; Розетка M12 углового
исполнения; Штекер M8, прямой; 1 м**

Артикул: 756-5503/030-010



Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 3-пол.; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M8, прямой; 1 м

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-5503/030-010
GTIN / EAN	4044918974806
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Техническая информация:

Разное

Тип упаковки	BOX
Рабочее напряжение	AC/DC 60 V
Operating current	max. 4 A
расчетное импульсное напряжение	1,5 kV
Cable length [m]	1 [m]


Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 3-пол.; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M8, прямой; 1 м - Артикул: 756-5503/030-010



Техническая информация:

<i>Schleppkettentauglichkeit</i>	<i>≥ 2 Mio. Biegezyklen</i>
<i>Durchmesser der Mantelleitung</i>	<i>3.9 ... 4.3 mm</i>
<i>Bes [r]</i>	<i>38.5 [r]</i>
<i>Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt</i>	<i>-25 ... +90 °C</i>
<i>Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend</i>	<i>-50 ... +90 °C</i>
<i>Степень защиты</i>	<i>IP67</i>
<i>Функция продукта</i>	<i>Sensor/actuator cable</i>
<i>Product type</i>	<i>Cables/lines</i>

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 3-пол.; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M8, прямой; 1 м - Артикул: 756-5503/030-010

Изображения и чертежи





Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.