



Твердотельное реле; Сменная вставная оптопара; тока

Артикул: 857-164



Твердотельное реле; Сменная вставная оптопара; тока

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	857-164
GTIN / EAN	4045454997670
Количество	1
Объем заказа	20
Номер позиции пользователя	

Примечания

Техническая информация:

Разное

Номинальное входное напряжение (VN)	24 В пост.тока
Диапазон выходного напряжения	0 - 48 В пост.тока
макс. длительный ток (20°C) А	10 мА пост.тока
Падение напряжения на выходе	< 1 В пост.тока
запирающий транзистор напряжения [V DC]	54 [V DC]
Рабочая температура окружающей среды	От -20 °C до +60 °C

Техническая информация:

Контроль диэлектрической прочности/цепь нагрузки (перем. ток,	3.75 [кВ]
Диапазон входного напряжения (сигнал высокого уровня)	52 - 72 В пост. тока
Вес [г]	3.2 [г]
Ширина	5 мм / 0.197 дюйм
Высота от поверхности	15 мм / 0.591 Inch
Длина	28 мм / 1.102 дюйм
Тип монтажа	Pluggable module

Изображения и чертежи



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.