



Клеммы проходные и клеммы с заземлением Серия 290

0,08-2,5 мм ² ① 0,34-1,5 мм ² "s+f-st" ② 0,31-1 мм ² "f-st" ②	AWG 28 -12 AWG 28-12 "s+f-st" AWG 22-16 "f-st"	0,08-2,5 мм ² ① 0,34-1,5 мм ² "s+f-st" ② 0,31-1 мм ² "f-st" ②	AWG 28 -12 AWG 28-12 "s+f-st" AWG 22-16 "f-st"
500 V/6 kV/3 ③ I _N 24 A / 13,5 A ① ② Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма ④		500 V/6 kV/3 ③ I _N 24 A / 13,5 A ① ② Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма ④	



Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Принадлежности, серия 290
Проходные клеммы, 1 CAGE CLAMP®/1 FIT CLAMP®		Проходные клеммы, 1 CAGE CLAMP®/2 FIT CLAMP®		Маркировочная система WMB, 10 полосок по 10 маркеров на карту, растяжимая 5 - 5,2 мм без печати 793-5501 5
серые 290-901	100	серые 290-681	100	
синие 290-904	⑤ 100	синие 290-684	⑤ 100	Маркировочная система WMB, чистая, 10 полосок по 10 маркеров на карту, растяжимая 5 - 5,2 мм желтые 793-5501/000-002 красные 793-5501/000-005 синие 793-5501/000-006 серые 793-5501/000-007 оранжевые 793-5501/000-012 светло-зеленые 793-5501/000-017 зеленые 793-5501/000-023 фиолетовые 793-5501/000-024 5
Клеммы с заземлением, 1 CAGE CLAMP®/1 FIT CLAMP®		Клеммы с заземлением, 1 CAGE CLAMP®/2 FIT CLAMP®		
желто-зеленые 290-907	100	желто-зеленые 290-687	100	
Принадлежности		Принадлежности		
Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1 мм		Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1,1 мм		
оранжевые 290-306	100 (4x25)	оранжевые 290-302	100 (4x25)	
серые 290-305	100 (4x25)	серые 290-301	100 (4x25)	
Принадлежности, серия 290 Система маркировки: WMB/WFB (см. раздел 13)				
Стопор для изоляции, ⑥ 5 шт./пол., 0,08 - 0,2 мм ² "s" (0,14 мм ² "f-st") белые 280-470 200 (8x25)		Удлинительная перемычка, ⑥ изолир., I _N 9 А, размер провода 0,75 мм ² 60 мм 249-125 10 110 мм 249-126 10 250 мм 249-127 10		Безвинтовой оконечный стопор, для DIN-рейки 35 мм шириной 6 мм серые 249-116 100 (4x25)
Стопор для изоляции, ⑥ 5 шт./пол., 0,25 - 0,5 мм ² светло-серые 280-471 200 (8x25)				Безвинтовой оконечный стопор, для DIN-рейки 35 мм шириной 10 мм серые 249-117 50 (2x25)
Стопор для изоляции, ⑥ 5 шт./пол., 0,75 - 1 мм ² темно-серые 280-472 200 (8x25)		Предупреждающая маркировка, знак высокого напряжения, черная, 5 клемм желтые 280-415 100 (4x25)		
Поперечная перемычка, изолир., I _N = I _N клемма серые 280-402 200 (8x25) желто-зеленая 280-422 200 (8x25)		Модуль тестового штекера, ⑥ возможно объединение нескольких элементов, ширина 5 мм серые 280-418 100 (4x25)		
Поперечная перемычка, изолир., I _N = I _N клемма серые 280-409 100 (4x25)		Модуль разделителя, возможно соединение нескольких элементов, ширина 5 мм серые 280-419 100 (4x25)		
Перемычка "через один", ⑥ изолир., ширина 5 мм, I _N 24 А 1 - 2 780-452 100 (4x25) 1 - 3 780-453 100 (4x25) 1 - 4 780-454 100 (4x25) 1 - 5 780-455 50 (2x25) 1 - 6 780-456 50 (2x25) 1 - 7 780-457 50 (2x25) 1 - 8 780-458 50 (2x25)		Тестовый штекер, с проводом длиной 500 мм, 2 мм Ø красные 210-136 50 Тестовый штекер, с проводом длиной 500 мм, 2,3 мм Ø желтые 210-137 50		
		WMB встр., чистая, растяжимая 5 - 5,2 мм, 1500 WMB маркеров, 5 мм, в рулоне белые 2009-115 1		