



1,5 мм

Изготовлена из листовой
углеродистой стали
толщиной 1,5 мм



Степень защиты
IP20



Полимерное порошковое
покрытие, шагрень
Светло-серый RAL 7035



Рабочее напряжение:
230 В / 50 Гц



Температурный диапазон варьируется от -10 С до +50 °С

Формирование
артикула:

Исполнение

Глубина

PVA-1.060.080

Обозначение панели Ширина

Возможные исполнения:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. С 1 вентилятором | 4. С 4-мя вентиляторами |
| 2. С 2-мя вентиляторами | 5. С 5-ю вентиляторами |
| 3. С 3-мя вентиляторами | 6. С 6-ю вентиляторами |

Комплект поставки:

- Вентиляторная панель в сборе, 1 шт
- Кабель питания IEC 320, 1 шт
- Вентиляторы

Количество вентиляторов не влияет на габариты
вентиляторной панели, поэтому в таблице указаны одно
исполнение, для всех остальных все идентично

Артикул	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габариты упаковки, мм			Ширина, мм	Глубина, мм
			Высота	Ширина	Глубина		
PVA-1.060.060	4,94	5,24	60	546	546	536	536
PVA-1.060.080	6,27	6,57	60	546	746	536	736
PVA-1.060.100	6,91	7,21	60	546	946	536	936
PVA-1.080.060	6,48	6,78	60	746	546	736	536
PVA-1.080.080	8,41	8,71	60	746	746	736	736
PVA-1.080.100	8,91	9,21	60	746	946	736	946
PVA-1.100.060	8,94	9,24	60	946	546	936	536
PVA-1.100.080	10,27	10,57	60	946	746	936	736
PVA-1.100.100	11,91	12,21	60	946	946	936	946