


СВЕТИЛЬНИК TLC08 OL ECP 8272



Модель	TLC08 OL ECP 8272
Артикул	20364

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	63 Вт
Световой поток	6800 лм
Световая эффективность	108 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP30
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1195x595x82
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	$\geq 0,97$
Способ монтажа	В потолок
Блок аварийного питания	нет



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Офисы, административные здания.
- Учебные заведения.

УСТАНОВКА

- Встраиваются в подвесные потолки Армстронг, с видимыми направляющими T24 или T15, либо в потолки из Гипсокартона (с помощью дополнительной рамки).

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали.
- Оптическая система - полимерный опаловый светотехнический лист OL - установлен в Корпус светильника.
- Источник света - светодиоды (LED). Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 К и индексом цветопередачи $Ra > 80$, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- Источник питания (драйвер), соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \varphi \geq 0,98$, коэффициент пульсаций освещенности $< 1\%$. В модификации ЕМ - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).