



БИТЫ УДАРНЫЕ

Ударные биты P.I.T. изготовлены из высокопрочной легированной стали S2, что обеспечивает длительный срок службы при работе с максимальными нагрузками. Биты предназначены для использования в качестве насадок для ударных шуруповертов и гайковертов. Специальная торсионная зона снижает ударное воздействие на рабочие грани бит, предохраняя их от разрушения при пиковых нагрузках. Ударные биты применяются для работы с большинством крепежных изделий и позволяют более эффективно использовать возможности современного электроинструмента. Упакованы в blisterную упаковку с европодвесом для удобства размещения на стенде.



+300% СРОК СЛУЖБЫ



| Артикул      | Размер | Длина | Максимальный крутящий момент (N·m) | Тип хвостовика              | Обработка поверхности                       | Количество в упаковке | Упаковка            |
|--------------|--------|-------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| ASDR01-25T10 | T10    | 25 мм | 4.52                               | 1/4" шестигранный хвостовик | марганцевое фосфатирование + цветное кольцо | 3                     | блистерная упаковка |
| ASDR01-25T20 | T20    | 25 мм | 12.66                              |                             |                                             | 3                     |                     |
| ASDR01-25T25 | T25    | 25 мм | 18.99                              |                             |                                             | 3                     |                     |
| ASDR01-25T30 | T30    | 25 мм | 37.4                               |                             |                                             | 3                     |                     |
| ASDR01-25T40 | T40    | 25 мм | 65.08                              |                             |                                             | 3                     |                     |



| Артикул      | Размер | Длина | Максимальный крутящий момент (N·m) | Тип хвостовика              | Обработка поверхности                       | Количество в упаковке | Упаковка            |
|--------------|--------|-------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| ASDR01-25PH1 | PH1    | 25 мм | 3.9                                | 1/4" шестигранный хвостовик | марганцевое фосфатирование + цветное кольцо | 3                     | блистерная упаковка |
| ASDR01-25PH2 | PH2    | 25 мм | 10.3                               |                             |                                             | 3                     |                     |
| ASDR01-25PH3 | PH3    | 25 мм | 32                                 |                             |                                             | 3                     |                     |

| Артикул     | Размер | Длина | Максимальный крутящий момент (N·m) | Тип хвостовика              | Обработка поверхности                       | Количество в упаковке | Упаковка            |
|-------------|--------|-------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| ASDR01-25H3 | H3     | 25 мм | 6.6                                | 1/4" шестигранный хвостовик | марганцевое фосфатирование + цветное кольцо | 3                     | блистерная упаковка |
| ASDR01-25H4 | H4     | 25 мм | 16                                 |                             |                                             | 3                     |                     |
| ASDR01-25H5 | H5     | 25 мм | 30                                 |                             |                                             | 3                     |                     |
| ASDR01-25H6 | H6     | 25 мм | 52                                 |                             |                                             | 3                     |                     |

