



СВЕРЛО-ФРЕЗА
УНИВЕРСАЛЬНОЕ



Для сверления и фрезерования контуров в дереве, листовом металле, пластике и других тонкостенных материалах. Спиральное сверло на конце с боковой фрезерной гранью и стружколомом.



Артикул	Размер (мм)	Материал	Общая длина (мм)	Рабочая длина (мм)	Угол при вершине	Тип хвостовика	Количество в упаковке	Упаковка
AMED11-0003	3	HSS M2	58	3.3	118°	шестигранный	1	блистерная упаковка
AMED11-0004	4	HSS M2	70	3.7	118°	шестигранный	1	
AMED11-0005	5	HSS M2	75	4.1	118°	шестигранный	1	
AMED11-0006	6	HSS M2	85	4.7	118°	шестигранный	1	
AMED11-0605	6.5	HSS M2	85	4.7	118°	шестигранный	1	
AMED11-0008	8	HSS M2	92	5.7	118°	шестигранный	1	

СВЕРЛО
ПО МЕТАЛЛУ
ДВУСТОРОННЕЕ



Небольшая длина сверла идеальна для работы в ограниченных пространствах. Стандарт DIN 1897. Идеально подходит для монтажных работ с тонкостенными материалами, такими как листовая сталь, плоская сталь и профильная сталь. Высокая защита от разрушения. Для использования в ручных сверлильных станках. Преимущества формы заточки DIN 1412 C: хорошее центрирование, требуется небольшое давление. Значительно улучшен процесс удаления стружки.



Артикул	Размер (мм)	Материал	Общая длина (мм)	Рабочая длина (мм)	Угол при вершине	Количество в упаковке	Упаковка
AMED03-0002	2	HSS M2	43	10	118°	10	пластиковый бокс
AMED03-0205	2.5	HSS M2	43	10	118°	10	
AMED03-0003	3	HSS M2	46	11	135°	10	
AMED03-0302	3.2	HSS M2	49	11	135°	10	
AMED03-0305	3.5	HSS M2	52	14	135°	10	
AMED03-0004	4	HSS M2	55	14	135°	10	
AMED03-0402	4.2	HSS M2	55	14	135°	10	
AMED03-0405	4.5	HSS M2	58	17	135°	10	
AMED03-0005	5	HSS M2	62	17	135°	10	
AMED03-0505	5.5	HSS M2	66	19	135°	10	

СВЕРЛО ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИКЕ

Профессиональное сверло по стеклу. Режущая головка изготовлена из специального заостренного твердого сплава. Четыре режущих кромки позволяют сверлить даже на криволинейных поверхностях. Подходят для получения отверстий с идеально ровными краями. Предназначено для безударного сверления отверстий в стекле, фарфоре, облицовочной керамической плитке. Для достижения наилучших результатов используйте низкие обороты (об / мин) с большим количеством охлаждающей жидкости. Не подходит для керамогранита.



Артикул	Размер (мм)	Общая длина (мм)	Диаметр хвостовика (мм)	Тип хвостовика	Количество в упаковке	Упаковка
AMAS11-003V	3	70	2.8	цилиндрический	1	блистерная упаковка
AMAS11-004V	4	70	4	цилиндрический	1	
AMAS11-005V	5	70	4.5	цилиндрический	1	
AMAS11-006V	6	80	4.5	цилиндрический	1	
AMAS11-008V	8	80	5.5	цилиндрический	1	
AMAS11-010V	10	90	6	цилиндрический	1	
AMAS11-012V	12	90	8	цилиндрический	1	



СВЕРЛО ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИКЕ

Профессиональные сверла для стекла и керамики, которые не требуют охлаждения при сверлении. Специальная заточка сверла позволяет точно центрировать сверло и обеспечивает чистые края отверстий. Специальная напайка из карбида вольфрама обеспечивает длительный срок службы. Не предназначено для работы в ударном режиме. Не подходит для керамогранита.



Артикул	Размер (мм)	Общая длина (мм)	Диаметр хвостовика (мм)	Тип хвостовика	Количество в упаковке	Упаковка
AMAS11-003P	3	65	6.35	1/4" шестигранный	1	блистерная упаковка
AMAS11-004P	4	70	6.35	1/4" шестигранный	1	
AMAS11-005P	5	75	6.35	1/4" шестигранный	1	
AMAS11-006P	6	80	6.35	1/4" шестигранный	1	
AMAS11-008P	8	85	6.35	1/4" шестигранный	1	
AMAS11-010P	10	90	6.35	1/4" шестигранный	1	
AMAS11-012P	12	95	6.35	1/4" шестигранный	1	

