



125
лм/Вт



Предназначены для общего освещения производственных и подсобных помещений с повышенным и нормальным содержанием пыли и влаги (производства, склады, парковки, автосервисы, мойки, гаражи, ЖКХ). Могут применяться для наружного освещения под навесом.

PF

>0.97



CRI≥85



Kp<1%



AC 184-264 В,
50 Гц



II класс
защиты



-40...+45°C /
+1...+45°C**



У2 /
УХЛ4*



IP65





50 000 ч


ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП01 ПРОМ

ОСОБЕННОСТИ

- ♦ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000K, 5000K и 6500K.
- ♦ Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью.
- ♦ Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- ♦ Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.
- ♦ Установка накладным или подвесным способом.
- ♦ Герметичный кабельный ввод в комплекте.



Косинусная КСС



Мощность, Вт	Световой поток, лм	A, мм	B, мм	C, мм
36	4500	1270	152	100
54	6500	1270	152	100
72	9000	1270	152	100

ДСП01-36-001-4К

тип	цветовая температура (4000K/5000K/6500K)
серия	рассеиватель (1 — матовый)
мощность	драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
	габариты (0 — 1270x152x100 мм)

*— Климатическое исполнение для светильников с БАП.

**— Диапазон рабочих температур для светильников с БАП.

