

RAGE®

605249

ДИСК АЛМАЗНЫЙ
ПО КЕРАМОГРАНИТУ

Ø 250 мм

УЛЬТРАТОНКИЙ

→ ← 2.0 мм
толщина
диска

X
type алмазный
слой



керамогранит

посадка
25.4 мм

адаптер
22.2/20 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

X-TYPE КРОМКА

высокая скорость реза

ВЫСОТА АЛМАЗНОГО СЛОЯ 10 мм

УСИЛЕН ФЛАНЦЕМ

- ▼ диаметр: **250 мм**
- ▼ посадочное отверстие: **25.4 мм**
- ▼ адаптеры: **22.2 и 20 мм**
- ▼ толщина диска: **2 мм**
- ▼ max обороты: **6 100 об/мин**
- ▼ max скорость реза: **80 м/сек**
- ▼ тип реза: **сухой, мокрый***

мокрый* – для достижения идеального реза без сколов по особо твердым материалам, такого как керамогранит, а также продления ресурса диска - обязательно используйте охлаждение водой.

X-TYPE КРОМКА

- ▼ ВЫСОКОТОЧНАЯ ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ РЕЗКА ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ
- ▼ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ РЕЗА
- ▼ РАБОТА БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ

**ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
РАБОТ В БОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ**



ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ

- ▼ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
- ▼ КАМЕНЬ
- ▼ КЕРАМОГРАНИТ

