

RAGE®

606125

ДИСК АЛМАЗНЫЙ
ТУРБО СЕГМЕНТНЫЙ




Ø 125 мм

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



TURBO
СЕГМЕНТНЫЙ



2.2 мм
толщина
диска



сухой
рез



армированный
бетон, кирпич,
камень



посадка
22.23 мм

адаптер
20 мм

9
сегментов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

**ВЫСОТА АЛМАЗНОГО СЛОЯ
10 мм**

- ▶ диаметр: **125 мм**
- ▶ посадочный размер: **22.2 мм**
- ▶ адаптер: **20 мм**
- ▶ толщина: **2.2 мм**
- ▶ количество сегментов: **9 шт**
- ▶ max обороты: **12 200 об/мин**
- ▶ max скорость реза: **80 м/сек**
- ▶ тип реза: **сухой, мокрый***

мокрый* – для достижения идеального реза без сколов по особо твердым материалам, такого как керамогранит, а также продления ресурса диска - обязательно используйте охлаждение водой.

9 СЕГМЕНТОВ



- ▶ сегменты обеспечивают дополнительное охлаждение, увеличивают срок службы
- ▶ менее болезненно переносят работу без водяного охлаждения
- ▶ более ровный, чистый срез, высокая скорость

ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ

- ▼ ЖЕЛЕЗОБЕТОН
- ▼ БЕТОН
- ▼ КАМЕНЬ
- ▼ ПЛИТКА
- ▼ КИРПИЧ

