

Характеристики

- Артикул vnt HB02C set 0058
- Базовая единица шт
- Производитель VENTO
- Вес нетто, гр.1870
- Тип стропа Трос
- Количество плеч 1
- Длина стропа см 85-225
- Раскрытие карабинов (мм) 18/63
- Вариант установки Носимые
- Материал стропа Оцинкованная сталь
- Стандарты ТР ТС 019/2011,
ГОСТ Р ЕН 360-2008,
ГОСТ Р ЕН 355-2008
- Особые свойства Взрывобезопасность,
Огнеупорность
- Температурный режим -50 до + 50
- Вес брутто (грамм) 1 890



СИЗ втягивающего типа "HB-02 трос" с карабином "Монтажный"

Компактное страховочное устройство для предотвращения или моментальной остановки падения.

Обеспечивает защиту от падения при работе на малой высоте. Подходит для эксплуатации при проведении сварочных работ или при использовании обрезного инструмента.

Механизм втягивания троса уменьшает глубину возможного падения, осуществляет быструю блокировку, снижая нагрузку и риск получения травмы при падении.

Допустимо применение «HB-02 трос» вместо классических стропов в случаях недостаточного запаса высоты свободного пространства (рекомендуется Правилами по охране труда при работе на высоте).

Возможно использование с фактором падения 2 (при расположении анкерного устройства на уровне ног пользователя).

Подходит для присоединения к большинству страховочных привязей.

«HB-02 трос» реализуются в комплектах: блок с зашитым карабином «Монтажный» и карабин «Стальной Овал автомат».