

Переключатель предела для вольтметра (фаза-нейтраль) 20A 45°, 4 полюса, рамка 48×48 мм, 400В АС, IP54

Артикул: PSA0200K421S

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рабочее положение	измерительные положения
Кол-во полюсов	4 полюса
Размер	48×48 мм
Контактный ток (т.е.)	20 А
Категория использования	АС21А
Механический срок службы (минимальное количество)	100 000
Электрический срок службы (минимальное число)	50 000
Напряжение изоляции (Ui)	690 В
Выдерживаемое при ударе напряжение (Uimp)	4 кВ
Диэлектрическая прочность (контакт с телом)	1 890 В переменного тока
Диэлектрическая прочность (контакт-контакт)	1 890 В переменного тока
Сопротивление изоляции	не менее 10 МОм (500 В постоянного тока)
Рабочая температура	-25/+80 °С
Степень загрязнения	3
Класс защиты	IP54
Контактный материал	AgNi
Поперечное сечение кабельного соединения	10 мм ²
Отключающая способность при коротком замыкании (Ics)	6 кА
Серия	PSA

Кулачковые переключатели серии PSA представляют собой механические устройства без собственного потребления электроэнергии и предназначены для установки в качестве коммутационных аппаратов в электрических цепях. Также переключатели серии PSA могут использоваться как главные выключатели или групповые переключатели для управления приводами на основе одно- и трёхфазных двигателей, переключения с требуемой программой коммутации цепей управления, сигнализации, в измерительных цепях. Используются в электрических цепях переменного тока напряжением от 220 до 400 В.

Преимущества кулачковых переключателей:

- Высокая точность
- Разнообразие модификаций для широкого спектра применения