

## Технические характеристики

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Тип                                  | резервный                            |
| Выходная мощность                    | 500 ВА / 300 Вт                      |
| Время работы при полной нагрузке     | 5 мин                                |
| Время работы при половинной нагрузке | 15 мин                               |
| Форма выходного сигнала              | ступенчатая аппроксимация синусоиды  |
| Макс. поглощаемая энергия импульса   | 310 Дж                               |
| Количество выходных разъемов питания | 4 (из них с питанием от батарей - 3) |
| Тип выходных разъемов питания        | IEC 320 C13 (компьютерный)           |

## Вход / Выход

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| На входе           | 1-фазное напряжение |
| На выходе          | 1-фазное напряжение |
| Входное напряжение | 180 - 260 В         |
| Входная частота    | 47 - 63 Гц          |

## Функциональность

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
| Звуковая сигнализация  | есть                    |
| Холодный старт         | есть                    |

## Батарея

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Время зарядки              | 6 час |
| Возможность замены батарей | есть  |

## Защита

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Защита от перегрузки               | есть |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть |
| Защита от короткого замыкания      | есть |

## Дополнительная информация

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Цвет             | серый         |
| Габариты (ШхВхГ) | 91x165x284 мм |
| Вес              | 6.32 кг       |