

Back-UPS® PRO



BR1500GI, BR1200GI



BR1500G-RS, BR1200G-RS



BR550GI, BR900G-RS



BR900GI



Усовершенствованное устройство защиты от скачков напряжения и батарейного резервного питания компьютерных систем, предназначенное для производственных, офисных и домашних применений.

ИБП Back-UPS позволяют не прерывать работу в случае перебоев электропитания умеренной продолжительности, а при более длительных – гарантируют автоматическое корректное завершение работы компьютера. Кроме того, они обеспечивают защиту аппаратуры от повышенного напряжения и скачков напряжения, распространяющихся по сетям электропитания, телефонным линиям и иным сетям. Для устройств, требующих резервного питания, предусмотрены розетки с батарейной поддержкой, а для остальных – с защитой только от всплесков напряжения. Устройства семейства Back-UPS – наиболее продаваемые источники бесперебойного питания по всему миру.

- Автоматическая регулировка напряжения.
- Последовательный порт и USB-порт.
- Корректное завершение работы компьютерных систем.
- ЖК дисплей/ЖК индикаторы состояния и звуковая сигнализация.
- Управляющее ПО в комплекте поставки.
- Функция энергосбережения.
- Многоразовый автоматический предохранитель.

	BR1500GI	BR1500G-RS	BR1200GI	BR1200G-RS	BR900GI	BR900G-RS	BR550GI
Входное напряжение	156-300 В						155-290 В
Функция энергосбережения	Да						
Номинальная частота (вход)	50/60 Гц ± 3 Гц (автоматическое определение)						
Входной разъем	IEC	Schuko	IEC	Schuko	IEC	Schuko	IEC
Номинальное напряжение	230 В ±10% при входном напряжении, отличающимся от 230 В						
Номинальная частота (выход)	50/60 Гц ±3 Гц		50/60 Гц	50/60 Гц ±3 Гц	50/60 Гц ± 3 Гц с регулировкой пользователем ± 0,1	50/60 Гц ±3 Гц	50 Гц
Выходные разъемы	5+5 IEC 320 C13	3+3 Schuko CEE 7	5+5 IEC 320 C13	3+3 Schuko CEE 7	4+4 IEC 320 C13	3+2 Schuko CEE 7	3+2 Schuko CEE 7
Выходная мощность (ВА)	1500	1500	1200	1200	900	900	550
Выходная мощность (Вт)	865	865	720	720	540	540	330
Время работы при нагрузке 100% (мин)	4		5		5		3
Время работы при нагрузке 50% (мин)	12		16		16		12
Цвет	Черный						
Сменный комплект батарей	APCRBC124				APCRBC123		APCRBC110
Интерфейс USB	Нет			Да			Да
Интерфейс Ethernet	Нет		Да				Да
Защита телефонной линии (RJ-11)	Нет		Да				Нет
Защита локальной сети (RJ-45)	Нет		Да				Да
ПО APC	PowerChute Personal Edition						
Дополнительная батарея (опционально)	BR24BPG		Нет				