

			Smart-UPS XL					Smart-UPS X						
			SUA1000XLI	SUA2200XLI	SUA3000XLI	SUA1400RMXLIB3U	SUA2200RMXLIB3U	SMX750I	SMX1000I	SMX1500RMI2U	SMX1500RMI2UNC	SMX2200RMHV2U	SMX3000RMHV2U	SMX3000RMHV2UNC
Вход	Входное напряжение		230 В пер. тока					230 В						
		Диапазон	151—302 В пер. тока					151—302 В	151—302 В	151—302 В	151—302 В	140—280 В	140—280 В	140—280 В
	Номинальная частота		50/60 Гц (автоматический выбор)					50 / 60 Гц						
	Входной разъем		EC320 C14 (10 A)	IEC320 C20 (16A)		EC320 C14 (10 A)	IEC320 C20 (16A)	IEC-320 C20 или Schuko CEE 7						
Выход	Номинальное напряжение		230 В пер. тока					220 / 230 / 240 В						
		Диапазон	170—268 В пер. тока											
	Номинальная частота		50 Гц (автоматический выбор)					50 / 60 Гц						
	Выходные разъемы	IEC320 C13	8			9	8	8	8	8	8	8	8	8
		IEC320 C19		1	1		1	0	0	0	0	1	1	1
	Выходная мощность	ВА	1000	2200	3000	1400	2200	750	1000	1500	1500	2200	3000	3000
		Вт	800	1980	2700	1050	1980	600	800	1200	1200	1980	2700	2700
Размеры и масса	Высота	мм	216	432		133 (3U)		89	89	89	89	85	85	85
	Ширина	мм	170	196		483 (19")		432	432	432	432	432	432	432
	Глубина	мм	439	503		394	660	490	490	490	490	667	667	667
	Масса	кг	27,3	54,9		31,8	56,4	22,05	22,86	24,82	24,82	37,32	37,32	37,32
Другое	Цвет		Черный					черный	черный	черный	черный	черный	черный	черный
	Сменный комплект батарей		RBC7	RBC55	RBC55	RBC25	RBC27	APCRBC116	APCRBC116	APCRBC115	APCRBC115	RBC117	RBC117	RBC117
	Интерфейсы	RS232	Да											
		USB	Да											
		Web/SNMP	Опционально с платой AP9618/30/31					Опционально с платой AP 9630/9631			да (поставляется вместе с платой AP9631)	Опционально с платой AP 9630/9631		Да
	Гнездо для сетевой платы		1											
	ПО	APC	PowerChute / Network Shutdown					Power Chute Business Edition						
			Windows Server 2003/2008/Hyper-V; Windows XP/Vista/7; VMware ESX/ESXi; RedHat Enterprise Linux; SuSE Linux; TurboLinux; SUN Solaris; MacOS X; HP-UX, IBM AIX; Citrix Xen Server; Oracle											
	Гарантия		2 года на замену или ремонт. Может быть продлена до 5 лет					3 года на ИБП и 2 года на батарею						
Время автономной работы	Нагрузка в Вт	Нагрузка в ВА												
	300	420	52 мин	1 час 42 мин	1 час 42 мин	55 мин	2 часа 7 мин	37.8 минут	35.7 минут	41.1 минут	41.1 минут	1 час 36 минут	1 час 39 минут	1 час 39 минут
	600	840	17 мин	48 мин	48 мин	18 мин	56 мин		13.3 минут	17.2 минут	17.2 минут	45 минут	48 минут	48 минут
	800	1120	10 мин	34 мин	34 мин	11 мин	37 мин			11.4 минут	11.4 минут	32 минуты	34 минуты	34 минуты
	1000	1400		26 мин	26 мин	7 мин	26 мин			8.0 минут	8.0 минут	25 минут	26 минут	26 минут
	1400	1960		16 мин	16 мин		14 мин					16 минут	17 минут	17 минут
	1800	2520		11 мин	11 мин		9 мин					11 минут	12 минут	12 минут
	2000	2800			9 мин								10 минут	10 минут
	2500	3500			6 мин								7 минут	7 минут
		Полная нагрузка		10 мин (800 Вт)	9 мин (1980 Вт)	15 мин (2700 Вт)	7 мин (1050 Вт)	7 мин (1980 Вт)	14.2 минут	8.1 минут	5.8 минут	5.8 минут	9 минут	6 минут
	Половинная нагрузка		34 мин (400 Вт)	26 мин (990 Вт)	17 мин (1350 Вт)	23 мин (525 Вт)	26 мин (990 Вт)	37.8 минут	24.2 минут	17.2 минут	17.2 минут	25 минут	18 минут	18 минут
		Доп. батарея (от 1 до 20)	SUA24XLBP	SUA48XLBP		SU24R2XLBP		SUA48R3XLBP	SMX48R MBP2U	SMX48R MBP2U	SMX48R MBP2U	SMX48R MBP2U	SMX120R MBP2U	SMX120R MBP2U
		Батарея с увелич. ресурсом	UXBP24											
Посетите сайт www.apc.com/products , чтобы уточнить время автономной работы при подключении дополнительных модулей														
			Для напольной установки	Универсальный: для напольной установки с возможностью монтажа в стойку 19"			Для монтажа в стойку 19"							