

Smart-UPS® SMT, SMX



SMT750I



SMT1000I



SMT1500RMI2U



SMX2200HV



SMX750I

Защита питания для сервера, сетевого и телекоммуникационного оборудования начального уровня.

Если нужно защитить сравнительно несложную конфигурацию, и не требуется, чтобы ИБП имел отдельный IP-адрес, стоит обратить внимание на линейки Smart-UPS® SMT и Smart-UPS® SMX. Эти системы защиты от всплесков напряжения и батарейного резервного питания оптимальны для решения подобных задач. Устройства были разработаны специально для серверов начального уровня без APFC (активная коррекция коэффициента мощности) и имеют те же основные характеристики, что и получившие множество наград модели Smart-UPS. Оптимально подходят для магазинов розничной торговли и малых и средних предприятий.

- Защита оборудования, подключаемого к телефонной линии (телефон, факс, модем, включая DSL).
- «Горячая» замена батареи.
- Корректное завершение работы компьютеров.
- Светодиодные индикаторы состояния и звуковая сигнализация.
- Управляющее ПО в комплекте поставки.
- Сигнал формы «ступенчатое приближение синусоиды» при работе от батареи (во время отключения электричества).
- Многоразовый автоматический предохранитель.
- Улучшенный интерфейс управления батареями, контроля, тестирования и прогнозирования срока службы.
- USB-порт и последовательный порт для интеграции ИБП и сервера с помощью программного обеспечения PowerChute Business Edition, позволяющего настроить автоматическое выключение сервера при низком остатке заряда батареи.

	SMT750I	SMT1000I	SMT1500RMI2U	SMX750I	SMX2200HV
Входное напряжение	230 В				208-240 В
Диапазон входного напряжения	151-302 В пер. тока				140-280 В
Номинальная частота (вход)	50/60 Гц ± 3 Гц (автоматическое определение)				
Входной разъем	IEC				IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A
Номинальное напряжение	230 В	220 / 230 / 240 В	230 В	220 / 230 / 240 В	208 / 220 / 230 / 240 В
Диапазон номинального напряжения	230 В ±10% при входном напряжении, отличающемся от 230 В				
Номинальная частота (выход)	47-53 Гц для номинала в 60 Гц, 57-63 Гц для номинала в 50 Гц			50/60 Гц ± 3 Гц	
Выходные разъемы	6 IEC 320 C13	8 IEC 320 C13	4 IEC 320 C13	4 IEC 320 C13	8 IEC 320 C13 / 2 IEC 320 C19
Выходная мощность (ВА)	750	1000	1500	750	2200
Выходная мощность (Вт)	500	700	1000	600	1980
Время работы при нагрузке 100% (мин)	5	6	7	14	10
Время работы при нагрузке 50% (мин)	16	19	26	38	25
Высота (мм)	161	219	86	89	432
Ширина (мм)	138	171	432	432	178
Глубина (мм)	363	439	457	490	483
Масса (кг)	13	19	29	22	39
Цвет	Черный				
Сменный комплект батарей	RBC48	RBC6	RBC133	RBC116	RBC143
Интерфейс RS232	Да				
Интерфейс RJ45	Нет				
ПО APC	Power Chute Business Edition				
Корпус	Для напольной установки		Для монтажа в стойку (2U)	Для напольной установки/ для монтажа в стойку (2U)	Для монтажа в стойку (1U)