

## **Коробка уравнивания потенциалов 150×110×70: СЗВ1510 КУП (серая). СЗВ1510 КУП Нг.**

Коробка предназначена для соединения проводов системы уравнивания потенциалов. Для монтажа проводов в коробке предусмотрено десять отверстий диаметром 29 мм в которые устанавливаются эластичные уплотнительные кольца (муфты). В коробке установлена восьми гнездовая нулевая шина с креплением по бокам. Для уплотнения в крышку устанавливается резиновый шнур. Крышка коробки съёмная, прикручивается с помощью четырёх саморезов.

**Материал:** пластик. \*\*

### **Габаритные и установочные размеры:**

Наружные (с крышкой и муфтой) :

длина -169 мм., ширина -130 мм., высота – 75 мм.

Наружные (без крышки и муфты):

длина - 152 мм., ширина -112 мм., высота – 53 мм.

Внутренние:

длина -148 мм., ширина -108 мм., высота – 70 мм (до крышки).

Количество крепёжных мест для установки на стену – 4.

Степень защиты: IP 55.



### **Монтаж.**

1. Снять крышку с коробки, вывернув четыре самореза.
2. Прорезать в уплотнительных кольцах (муфтах) требуемое количество отверстий размером менее вводимого провода.
3. Закрепить коробку на стене с помощью четырёх саморезов (не входят в комплект поставки).
4. Установить провода в муфты и произвести необходимый монтаж.
5. Установить крышку.

### **Комплектность:**

- |  |  |
|--|--|
| 1) Коробка уравнивания потенциалов СЗВ1510 КУП<br>(или СЗВ1510 КУП Нг) | - 32 шт. в коробке;  |
| 2) паспорт   | - 1 штука на транспортную упаковку, но не менее 1 штуки на партию; |
| 3) ящик 368x328x476  | - 1 шт.  |

### **Меры безопасности.**

1. Эксплуатация коробок должна проводиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями».
2. Установку коробок и монтаж проводки в них, должен осуществлять специалист.
3. В условиях хранения и эксплуатации изделия не выделяют в окружающую среду токсических веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека. \_

### **Условия и сроки хранения.**

Хранить в заводской упаковке в отапливаемых помещениях при температуре от +5° С до +40° С и относительной влажности не более 80%. При хранении следует оберегать от загрязнения, воздействия чрезмерных механических нагрузок и ударов, влаги. Срок хранения не ограничен.

### **Гарантии изготовителя:**

Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение одного года со дня продажи через розничную торговую сеть, а при оптовых поставках - со дня получения.

Производитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждения в результате неправильного использования, хранения, удара молнии или других природных воздействий.

### **Срок службы не менее 20 лет.**

Дата изготовления указана на транспортной упаковке.

### **Произведено:**

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГУСИ ЭЛЕКТРИК», 249275, Калужская область, г.Сухиничи, ул. Писемского, д. 14, тел.: +7 (48451) 5-58-88

**По заказу:** ООО «ТД Атлант Электро», 142100, МО, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1, оф. 602, тел. : +7 (499) 642-55-03, e-mail: [electro@gusi.ru](mailto:electro@gusi.ru)

**По окончании эксплуатации, изделие должно быть утилизировано как возвратный отход.**

**Сделано в России.**

\* Модель указана маркером



\*\*С маркировкой **Нг – пластик соответствует степени огнестойкости FV(ПВ)0 по ГОСТ 28779-90.**