

Нагревательный кабель двухжильный Deviflex™ DTIP-10

Deviflex™ DTIP-10

Применяют для тонких бетонных и ремонтируемых полов, в деревянных полах на лагах и на монтажном листе **Devicell™ Dry**.

Для защиты трубопроводов от замерзания, а также защиты от промерзания грунта под холодильными камерами и искусственными катками.

Поставляются с холодным соединительным проводом с герметичными переходной и концевой муфтами.

Технические характеристики:

- тип кабеля двухжильный экранированный
- номинальное напряжение ~230 В
- удельная мощность 9,15 Вт/м при 220/230В
- поперечный размер 7,5 x 5,7 мм
- мин. диаметр изгиба 5 см
- холодный конец 3,0 м, 2 x 1,5 мм² + экран
- экран медный, 16 x 0,3 мм
- внутренняя изоляция PEX сшитый полиэтилен
- наружная изоляция PVC поливинилхлорид 105°C
- максимальная температура 65°C
- допуски на сопротивление +10% ÷ -5%
- допуски на длину +2% +10 см ÷ -2% -10 см
- сертифицирован ГН, ССПБ, ГОСТ Р, IEC 800, DEMKO, CE



Ассортимент DTIP-10

Код товара	Длина, м	Мощность при 220 В, Вт	Мощность при 230 В, Вт	Сопротивление, Ом	
140F0100	2	18	20	2645	ПОД ЗАКАЗ
140F0101	4	37	40	1323	ПОД ЗАКАЗ
140F0102	6	55	60	882	ПОД ЗАКАЗ
140F0103	8	73	80	661	ПОД ЗАКАЗ
140F0104	10	91	100	529	
140F0105	20	183	200	265	
140F0106	30	275	300	176	
140F0107	40	366	400	132	
140F0108	50	457	500	106	
140F0109	60	549	600	88	
140F0110	70	637	700	76	
140F0111	80	732	800	66	
140F0112	90	820	900	59	
140F0113	100	915	1000	53	
140F0114	120	1098	1200	44	
140F0115	140	1281	1400	38	ПОД ЗАКАЗ
140F0116	160	1467	1600	33	ПОД ЗАКАЗ
140F0117	180	1669	1800	29	ПОД ЗАКАЗ
140F0118	200	1862	2000	26	ПОД ЗАКАЗ
140F0119	210	1936	2100	25	ПОД ЗАКАЗ