



150-300 кг



Крепление к потолку




Крепление к полу


Потолочное крепление одинарное ПКОЗ, ПКО5

стр.
16

ПКОЗ $M_{\max} = 16$ кг·м
ПКО5 $M_{\max} = 53$ кг·м





ПКОЗ






ПКО5

Артикул в исп. ЭЦ	Код ЭЦ	Код ГЦ	Код О	Толщина металла, мм	Толщина пятки, мм	Масса, кг/шт
ПКОЗ-3,0-ЭЦ	854913	354913	254913	3,0	6,0	1,00
ПКО5-3,0-ЭЦ	854923	354923	254923	3,0	6,0	1,08



Крепления ПКОЗ, ПКО5 предназначены для подвеса на потолке стоек СПТЗ и СПТ5 соответственно или для организации напольных конструкций. При установке в ПКОЗ стойки СПТЗ рекомендуем использовать распорку РПКЗ, болты М10х70 и гайки М10 с буртиком. При установке в ПКО5 стойки СПТ5 рекомендуем использовать распорку РКПНСН-5, болты М10х75 и гайки М10 с буртиком.

Потолочное крепление двойное ПКДЗ



Артикул в исп. ЭЦ	Код ЭЦ	Код ГЦ	Код О	Толщина металла, мм	Толщина пятки, мм	Масса, кг/шт
ПКДЗ-3,0-ЭЦ	854934	354934	254934	3,0	6,0	1,25



Крепление ПКДЗ предназначено для организации двустороннего подвеса на потолке и установки на пол. ПКДЗ используется со стойками СПТЗ различной длины. При установке в ПКДЗ стойки СПТЗ рекомендуем использовать распорку РПКЗ, болты М10х70 и гайки М10 с буртиком.