



150-300 кг





Крепление к потолку



Крепление к полу

Распорка потолочного крепления РПК3




Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Масса, кг/шт
РПК3-1,5-СЦ	055251	355251	255251	0,06




Распорка применяется для организации соединения ПК03, ПКД3, ППД3 с профилем СПТ3. Распорка РПК3 исключает деформацию профиля в месте крепления монтажных элементов. Для организации соединения рекомендуем использовать болты М10х70 и гайки М10 с буртиком.

Поворотно-потолочный держатель ППД3, ППД5



ППД3







ППД5



Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Максимальный угол поворота (G), град.	Масса, кг/шт
ППД3-2,5-СЦ	051713	351713	251713	50	0,47
ППД5-3,0-СЦ	051723	351723	251723	55	0,77



Поворотно-потолочные держатели ППД3, ППД5 предназначены для установки на наклонную поверхность стоек СПТ3, СПТ5. При установке стоек рекомендуем использовать распорки РПК3, РПКД5, болты М10х70 и гайки М10 с буртиком.



Распорка поворотно-потолочного держателя РППД5



Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Код Т	Масса, кг/шт
РППД5-2,0-СЦ	055253	355253	255253	555253	0,12



Распорка РППД5 применяется для организации соединения ППД5 со стойкой СПТ5. Для организации соединения рекомендуем использовать болты М10х70 и гайки М10 с буртиком.