


Держатель круглого проводника на пластине под черепицу




Применение:

- Установка круглого токоотвода под черепицу.
- Устанавливается при помощи монтажных отверстий или фиксируется отгибанием зубцов.
- Согласно стандарту: IEC 62561-1 (ГОСТ Р МЭК 62561.1) Часть 1.

Артикул	Код	Тип проводника	Размер, мм	Масса, кг/шт
МД-050-ГЦ	394050	пруток 6-10 мм	H-100 / L-210	0,07
МД-051-ГЦ	394051	пруток 6-10 мм	H-100 / L-330	0,16
МД-052-ГЦ	394052	пруток 6-10 мм	H-100 / L-415	0,20

Держатель пластиковый круглого проводника под черепицу




Применение:

- Установка круглого токоотвода на скатную кровлю.
- Быстрый монтаж.
- Согласно стандарту: IEC 62561-1 (ГОСТ Р МЭК 62561.1) Часть 1.

Артикул	Код	Тип проводника	Размер, мм	Масса, кг/шт
МД-038-ГЦ	394038	пруток 8 мм	L-265	0,10
МД-038-П	294038	пруток 8 мм	L-265	0,08

Держатель КЛИК круглого проводника под черепицу



Применение:

- Установка круглого токоотвода на скатную кровлю.
- Быстрый монтаж.
- Согласно стандарту: IEC 62561-1 (ГОСТ Р МЭК 62561.1) Часть 1.

Артикул	Код	Тип проводника	Размер, мм	Масса, кг/шт
МД-038-Н304	194038	пруток 8 мм	L-265	0,08