



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT HQ Универсальный сегментный. Для сухой и влажной резки. Высокая плотность расположения алмазов в режущем слое позволяет использовать диск для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора, металлического профиля, арматуры. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высокоуглеродистая термообработанная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт. | |
| 37313 | 125 мм | 10/100 |
| 37314 | 150 мм | 10/50 |
| 37317 | 230 мм | 5/25 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT HQ Для бензорезов и швонарезчиков. Для сухой и влажной резки бетона, армированного бетона, камня. Лазерная наварка сегментов. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт. | |
| 37321 | 300 мм | 5 |
| 37322 | 350 мм | 5 |
| 37323 | 400 мм | 5 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT HQ Для бензорезов и швонарезчиков. Для сухой и влажной резки асфальта, асфальтобетона, кирпича. Лазерная приварка сегментов. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт. | |
| 37326 | 300 мм | 5 |
| 37327 | 350 мм | 5 |
| 37328 | 400 мм | 5 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT HQ ! НОВИНКА Универсальный, усиленный. Тонкий рез. Изготовлен по технологии горячего спекания. Для влажной и сухой резки керамогранита, бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Высота алмазной кромки 10 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт. | |
| 37431 | 115 мм / толщина кромки 1,2 мм | 20/100 |
| 37432 | 125 мм / толщина кромки 1,2 мм | 20/100 |
| 37435 | 230 мм / толщина кромки 1,8 мм | 5/25 |

ДИСК ПИЛЬНЫЙ

37641-37645

- ♦ Посадочный диаметр 22,2 мм.
- ♦ Для углошлифовальных машин.
- ♦ Толщина режущей кромки: 1,6 мм.
- ♦ С твердосплавной режущей кромкой.
- ♦ Специальная форма диска препятствует застреванию в материале.

См. на стр. 86

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT HQ Для влажной резки кафеля. Толщина диска 1,2 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных и отрезных машин. Повышенная износостойчивость. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт. | |
| 37442 | 115 мм | 100 |
| 37443 | 125 мм | 50/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT Сплошной, для влажной резки. Предназначен для резки кафеля. Посадочный диаметр 22,2 мм. Толщина 1,8 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт. | |
| 37452 | 115 мм | 100/200 |
| 37453 | 125 мм | 100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT IT Сплошной, для влажной резки. Предназначен для разрезания кафеля. Для электроплиткорезов. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт. | |
| 37455 | 180 мм | 50 |
| 37456 | 200 мм | 25 |
| 37457 | 230 мм | 25 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT Сегментный, для сухой резки. Применяется для резки керамики, бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт. | |
| 37462 | 115 мм | 100/200 |
| 37463 | 125 мм | 50/200 |
| 37464 | 150 мм | 50 |
| 37465 | 180 мм | 50 |
| 37467 | 230 мм | 25 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT «Турбо». Для сухой и влажной резки. Универсальный. Применяется для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт. | |
| 37472 | 115 мм | 100 |
| 37473 | 125 мм | 100 |
| 37474 | 150 мм | 100 |
| 37475 | 180 мм | 50 |
| 37476 | 200 мм | 25 |
| 37477 | 230 мм | 25 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT IT «Турбо-волна». Универсальный, усиленный, для глубокой сухой и влажной резки. Применяется для резки особо твердых материалов: бетона, кирпича, гранита, мрамора, камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт. | |
| 37482 | 115 мм | 100 |
| 37483 | 125 мм | 50/200 |
| 37484 | 150 мм | 100 |
| 37485 | 180 мм | 50 |
| 37487 | 230 мм | 25 |