



АБРАЗИВНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT IT НОВИНКА "Турбо-сегмент". Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Удобен для выравнивания кромки, шлифовки и полировки бетона, гранита, мрамора и аналогичных строительных материалов. Подходит для тонкой обработки. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонная коробка.	125 мм 50

	OFIT IT 2 ряда сегментов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Удобен для выравнивания кромки, шлифовки, полировки и работ, где необходима тонкая обработка. Работает по бетону, граниту, мрамору и другим материалам. Упаковка: картонная коробка.	125 мм 50
--	--	-----------

	OFIT IT «Турбо». Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Удобен для выравнивания кромки, шлифовки, полировки и работ, где необходима тонкая обработка. Работает по бетону, граниту, мрамору и другим материалам. Упаковка: картонная коробка.	125 мм 50
--	---	-----------

	OFIT IT 2 ряда сегментов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Удобен для выравнивания кромки, шлифовки, полировки и работ, где необходима тонкая обработка. Работает по бетону, граниту, мрамору и другим материалам. Упаковка: картонная коробка.	125 мм 50
--	--	-----------

	OFIT HQ Для шлифования кромок стекла, кафеля, фарфора и др. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: рабочая поверхность гальванизирована порошком из технических алмазов.	плоской, 125 мм 5/60
--	---	----------------------

КРУГ ЗАЧИСТНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

	РОССИЯ Зластоуст. Торцевой. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: бакелит, армированный волокном.	180x6,0x22 мм 15
--	---	------------------

	OFIT IT Для зачистки деталей и конструкций из различных металлов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: бакелит, армированный волокном.	115x6,0x22 мм 25/100
		125x6,0x22 мм 25/100
		150x6,0x22 мм 25/50
		180x6,0x22 мм 25/50
		230x6,0x22 мм 25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ КРУГ ЗАЧИСТНОЙ ПО МЕТАЛЛУ «ПЕРМСКОЕ АБРАЗИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» Торцевой. Для зачистки стали и сварочных швов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: бакелит, армированный волокном.	180x6,2x22 мм 25
		230x6,2x22 мм 25

ДИСКИ/КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ

	OFIT IT Торцевой. Для углошлифовальных машин. 72 лепестка. Посадочный диаметр 22,2 мм.	115 мм, P 24 5/100
		115 мм, P 36 5/100
		115 мм, P 40 20/100
		115 мм, P 60 20/100
		115 мм, P 80 20/100
		115 мм, P 100 20/100
		115 мм, P 120 5/100
		125 мм, P 24 20/100
		125 мм, P 36 20/100
		125 мм, P 40 20/100
		125 мм, P 60 20/100
		125 мм, P 80 20/100
		125 мм, P 100 20/100
		125 мм, P 120 20/100

	OFIT IT НОВИНКА Радиальный. Для дрели. Для обработки сложных деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных металлов, пластмассы и древесины. Используются для черного, промежуточного и окончательного шлифования. Диаметр штифта 6 мм.	30x20, P 80 50/100
--	---	--------------------

		30x20, P 120 50/100
		30x20, P 180 50/100
		30x20, P 240 50/100
		30x20, P 320 50/100
		60x20, P 40 20/200
		60x20, P 60 20/200
		60x20, P 80 20/200
		60x20, P 100 20/200
		60x20, P 150 20/200
		60x20, P 80 20/200
		60x30, P 40 10/200
		60x30, P 60 10/200
		60x30, P 80 10/200
		60x30, P 100 10/200
		60x30, P 120 10/200
		60x30, P 150 10/200
		60x30, P 180 10/200
		60x30, P 240 10/200
		60x30, P 320 10/200
		80x20, P 40 10/100
		80x20, P 60 10/100
		80x20, P 80 10/100
		80x30, P 40 10/100
		80x30, P 60 10/100
		80x30, P 80 10/100
		80x30, P 100 10/100
		80x30, P 120 10/100
		80x30, P 150 10/100
		80x30, P 180 10/100
		80x30, P 240 10/100
		80x30, P 320 10/100
		80x40, P 40 10/100
		80x40, P 60 10/100
		80x40, P 80 10/100