





КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ		
РОССИЯ		
	«Дождьмастер». Трехслойный, армированный. Рабочий диапазон температур: от +5 °С до +40 °С. Максимальное рабочее давление 6 атмосфер. Материал: высококачественный ПВХ, полиэстерная нить.	
77281	1/2" x 1,8 мм, 25 м	1
77282	3/4" x 2,0 мм, 25 м	1
77283	1" x 2,8 мм, 25 м	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ØFIT РОС		
	Усиленный, трехслойный, армированный. Рабочий диапазон температуры воды от 0 °С до +50 °С. Максимальное рабочее давление при t = 23 °С составляет 5,9 атмосфер. Материал: высококачественный ПВХ, полиэстерная нить.	
77286	1" x 3,0 мм, 25 м	3
77287	1/2" x 2,0 мм, 50 м	1
77288	3/4" x 2,5 мм, 50 м	2

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ		
ØFIT РОС		
	Эластичный. Трехслойный. Армирован полиэфирной нитью, препятствующей скручиванию. Рабочий диапазон температур от +5 °С до +45 °С. Максимальное рабочее давление до 15 атмосфер. Материал: высококачественный ПВХ, полиэстерная нить.	
77293	1/2" x 2,1 мм, 15 м	15
77294	1/2" x 2,1 мм, 25 м	25
77296	3/4" x 2,4 мм, 15 м	15
77297	3/4" x 2,4 мм, 25 м	30


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
НАБОР ПОЛИВОЧНЫЙ		
ØFIT IT		
	Набор поливочный 4 шт. (насадка для полива, соединитель, соединитель с автостопом, адаптер внешний). Материал: ABS пластик.	
77291	1/2"	25/100
77292	3/4"	25/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА		
ØFIT IT		
	Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: сопло из латуни, корпус из цинкового сплава с резиновым покрытием, мягкая ПВХ ручка. Упаковка: блистер.	
77300	145 мм	12/72


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ØFIT HQ		
	Профи. Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: сопло из латуни, курок из ABS пластика, корпус из цинкового сплава с резиновым покрытием, мягкая ПВХ ручка. Упаковка: блистер.	
77301	155 мм	6/48


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ØFIT IT		
	8 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластиковый корпус, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.	
77305	170 мм	6/36

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ØFIT HQ		
	Профи. 8 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: корпус из цинкового сплава, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.	
77306	170 мм	6/36

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ØFIT IT		
	8 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.	
77307	200 мм	12/48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ØFIT IT		
	На штанге. 10 режимов распыления. С регулятором напора подачи воды. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Материал: ABS пластиковый корпус, алюминиевая штанга. Упаковка: картонный подвес.	
77310	920 мм	12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ØFIT IT		
	Шланг соединительный. Внешний диаметр 11 мм, Внутренний диаметр 8 мм. Максимальное рабочее давление до 8 атм. Диапазон рабочих температур: от +5 °С до +50 °С. Совместим со всеми элементами и насадками аналогичной поливочной системы. Материал: пластик. Упаковка: картонная коробка.	
77318	6 м	24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РАСПЫЛИТЕЛЬ-НАСАДКА		
ØFIT DIY		
	«Стандарт». Материал: пластик.	
77324	SX-200B	300
77325	SX-300B	300

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ		
ØFIT IT		
	Применяется для разбрызгивания различных жидкостей, в том числе химикатов. Напор от струи до распыления регулируется поворотом сопла. Материал: пластиковая емкость, латунный носик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.	
77326	1,0 л	20
77327	1,5 л	20
77328	2,0 л	20