

AQUADOWN MICRO



12~



8,9



10



83°C



0,8 t



0,4



IP67



IP67

Цоколь/Источник света [excl.]:
G4 / QR-CBC35, 20W max.

Типы источника света [excl.]:
QR-CBC35 / LED

Материал:
Алюминий

Размеры:
Панель-Ø: 9,3 cm
H: 9,2 cm
Монтажный стакан-
Ø/H: 12/10 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Монтажный стакан [incl.]
Trafo [excl.]

Варианты исполнения: Art. Nr.:
1 сектор 228301
4 сектора 228304

84,90 €

Рекомендуем источник света:

PHILIPS PowerLED 4W, 24°
2700K, 140lm, EEK=A
5kWh/1000h
560092 | 39,90 €



Рекомендуем трансформатор:

IP44 K-Trafo, 60VA/12V~
227160 | 48,90 €



GIMBLE OUT 90

Подвижный плафон.



12~



350°

85°

13

13,5

9-12

0,85

IP65

IP65

Цоколь/Источник света [excl.]:
GX5,3 / QR-CBC51, 35W max.

Типы источника света [excl.]:
QR-C51 / QR-CBC51 / LED

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 15/21 cm
Панель-Ø: 15 cm
Высота с извлеченным
плафоном: 12 cm max.

Комплектность поставки:
Монтажный стакан [incl.]
Trafo [excl.]

Примечание:
Для монтажа в местах,
исключающих механическую
нагрузку.

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матир. алюминий 228360

139,00 €

антрацит 228365

129,00 €

Рекомендуем источник света:

SMD LED 3,8W
2700K, 225lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551242 | 20,90 €



Рекомендуем трансформатор:

IP44 K-Trafo, 60VA/12V~
227160 | 48,90 €



Рекомендуем трансформатор:

IP67 K-Trafo, 10VA/12V~
451010 | 27,90 €

