

LV HRC fuse link, NH1, In: 80 A, gG, Un AC: 400 V, Combination indicator, insulated grip lugs



Рисунок аналогичен

<b>версия</b>	
Фирменное название продукта	SETRON
Наименование продукта	Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя
Исполнение цветового индикатора	Комбинированный индикатор рабочего состояния
Исполнение коммутационного контакта	нержавеющий, посеребренный
Исполнение плавкой вставки предохранителя	Предохранительная вставка NH
<b>Общие технические данные</b>	
Габаритные размеры системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1	NH1
Эксплуатационный класс вставки предохранителя	gG
Силовой выключатель / основной тип	3NA6
Напряжение питания	400 V
• при переменном токе / расчетное значение	
<b>класс защиты</b>	
Степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами
<b>Коммутационная способность</b>	

<b>коммутационная способность по току</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>согласно IEC 60947-2 / расчетное значение</li> </ul>	120 kA

### рассеивание

<b>Мощность потерь [Вт]</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс</li> </ul>	7,38 W

### электричество

Расчетный ток I <sub>n</sub> / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel	76 A
Ток / при переменном токе / расчетное значение	80 A

### Механическая конструкция

<b>Монтажное положение</b>	произвольно, предпочтительно вертикально
<b>вес-нетто</b>	275 g

### условия окружающей среды

<b>Температура окружающей среды</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>минимально</li> <li>максимальное</li> <li>во время хранения / примечание</li> </ul>	-5 °C 40 °C Влажность воздуха 90% при 20°C
<b>экологическая категория</b>	от -20 до +50 при относительной влажности 95%

### Сертификаты

<b>Условное обозначение</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>согласно DIN EN 61346-2</li> <li>согласно DIN EN 81346-2</li> </ul>	F F

General Product Approval	Test Certificates	Shipping Approval	other
--------------------------	-------------------	-------------------	-------



VDE

[spezielle Prüfbescheinigung](#)  
n

[sonstig](#)



GL

[sonstig](#)

### Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3NA6124-4>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3NA6124-4/all>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA6124-4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6124-4)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

