

SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH3, In: 900 A, aR, Un AC: 1000 V, Un DC: 440 V, Front indicator



версия

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Фирменное название продукта | SENTRON |
| Исполнение цветового индикатора | Лобовой индикатор рабочего состояния |
| Исполнение плавкой вставки предохранителя | SITOR, исполнение NH |

Общие технические данные

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Габаритные размеры системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1 | NH3 |
| Эксплуатационный класс вставки предохранителя | aR |
| Силовой выключатель / основной тип | 3NC |
| Коэффициент переменной нагрузки (WL) | 0,9 |
| Напряжение питания / при постоянном токе | 440 V |

Коммутационная способность

| | |
|---------------------------------------------|--------|
| коммутационная способность по току | 100 kA |
| • согласно IEC 60947-2 / расчетное значение | |

рассеивание

| | |
|----------------------|--|
| Мощность потерь [Вт] | |
|----------------------|--|

- при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс 165 W
- максимальное 165 W

электричество

| | |
|------------------------------------------------|-------|
| Расчетный ток In / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel | 855 A |
| Ток / при переменном токе / расчетное значение | 900 A |

Механическая конструкция

| | |
|---------------------|------------------------------------------|
| Монтажное положение | произвольно, предпочтительно вертикально |
| вес-нетто | 1 039 g |

условия окружающей среды

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Температура окружающей среды | |
| • минимально | -20 °C |
| • максимальное | 50 °C |
| экологическая категория | от -20 до +50 при относительной влажности 95% |

Сертификаты

| | |
|---------------------------|---|
| Условное обозначение | |
| • согласно DIN EN 61346-2 | F |
| • согласно DIN EN 81346-2 | F |

General Product Approval

Declaration of Conformity



[sonstig](#)



Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3NC3340-1U>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3NC3340-1U/all>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC3340-1U

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>