

COIL FOR CONTACTORS SIRIUS, SIZE S2, CAGE CLAMP
CONNECTION AC 220 V, 50 HZ / 240 V, 60 HZ



Рисунок аналогичен

Общие технические данные:

Фирменное название продукта	SIRIUS
Наименование продукта	Катушка электромагнита

цепь управления:

Вид напряжения управляющего напряжения питания	Переменный ток
Управляющее напряжение питания <ul style="list-style-type: none"> • 1 при переменном токе <ul style="list-style-type: none"> — при 50 Гц расчетное значение 220 V — при 60 Гц расчетное значение 240 V 	
Коэффициент рабочего диапазона, управляющее напряжение питания, расчетное значение электромагнитной катушки при переменном токе <ul style="list-style-type: none"> • при 50 Гц 	0,8 ... 1,1

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------



[spezielle Prüfbescheinigung](#)
n



Shipping Approval	other
-------------------	-------



[Umweltbestätigung](#)

other

[Bestätigungen](#)

[sonstige](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3RT1934-5AP62>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1934-5AP62>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RT1934-5AP62&lang=en

последнее изменение:

23.11.2016