

ROUND ACTUATOR KEY SWITCH, CES, O-I W.2 KEYS
MOMENTARY CONTACT ON THE RIGHT WITH HOLDER, METAL,
LOCK NO. STGH 10, O,

Исполнение продукта	Отдельное устройство круглое
---------------------	------------------------------

Корпус

Количество положений управления	1
---------------------------------	---

Орган управления

Исполнение элемента приведения в действие	Переключатель с ключом
Режим работы элемента управления	с нажатием
Расширение продукта дополнительно Осветительное средство	нет
Цвет • элемента управления	серебр.
Материал элемента управления	металл
наружный диаметр элемента управления	28,5 mm
Вид разблокировки	деблокировка ключом
Количество позиций переключения	2
Положение выключателя для вынимания ключа	O
Угол коммутации • вправо	50°
Изделие замка	CES

Переднее кольцо

Компонент продукта Переднее кольцо	да
Исполнение переднего кольца	стандартный
Материал переднего кольца	металл
Цвет переднего кольца	серебр.

Фиксатор

Материал держателя	Металл
--------------------	--------

Общие технические данные

Функция продукта • Функция аварийного отключения • функция аварийной остановки	нет нет
Степень защиты IP	IP67
Виброустойчивость • согласно IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
Частота коммутации максимальное	1 000 1/h

Механический срок службы (коммутационные циклы) • типовое	300 000
Условное обозначение • согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750 • согласно DIN EN 61346-2 • согласно DIN EN 81346-2	S S S
Подсоединения/клеммы	
Крутящий момент затяжки винтов на держателе	1,4 ... 1,6 N·m
Безопасность	
Значение В10 • при высоком уровне согласно SN 31920	100 000
Доля опасных отказов • при низкой частоте запроса согласно SN 31920 • при высоком уровне согласно SN 31920	20 % 20 %
Частота отказов (значение интенсивности отказов) • при низкой частоте запроса согласно SN 31920	100 FIT
Значение Т1 для среднего интервала между обслуживанием (Proof-Test Interval) или продолжительностью эксплуатации согласно IEC 61508	20 y
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды • во время эксплуатации • во время хранения	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
экологическая категория во время эксплуатации согласно IEC 60721	3K6
Монтаж/ крепление/ размеры	
Вид крепления	переднее крепление
Форма отверстия для монтажа	круглый
Монтажный диаметр	22 mm
Монтажная высота	64 mm
Монтажная ширина	28,5 mm
Монтажная глубина	29 mm
Сертификаты/допуски к эксплуатации	

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
 CSA	 EAC	 EG-Konf.	Special Test Certificate  ABS  LRS

Shipping Approval	other
 PRS	 RINA Environmental Confirmations Miscellaneous Confirmation

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB3500-4MR01>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB3500-4MR01>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB3500-4MR01>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3500-4MR01&lang=en

последнее изменение:

10.07.2017